

PRÉCISION, LISIBILITÉ, SOLIDITÉ

Les niveaux d'eaux sont de haute résistance aux chocs avec précision de $\pm 0,5$ mm/m.
Fiole usinée dans un bloc de verre acrylique antireflets étanche et très résistant aux chocs et anti-effets de parallaxe. Embouts en matières synthétiques incassables.



Système "double vision" permet une prise de niveau facile de face grâce à son miroir à 45°.



Fioles acrylique monoblocs.




Embouts de protection renforcés haute résistance aux chocs.



761230 - Niveau d'eau torpedo magnétique F1

Semelle magnétique avec rainure métallique.
3 fioles (45°/90°/180°) antichocs incassables et à haute visibilité,
Fiole centrale protégée pour résister aux chocs.
Précision de $\pm 0,5$ mm/m.

Réf.	L/mm	A	B	
280761230	230	18	44	T23



762000 - Niveau d'eau tubulair

Corps en aluminium résistant avec embouts en plastique renforcé pour résister aux chocs.
2 fioles : Verticale et horizontale antichocs incassables et à haute visibilité.
Précision de $\pm 0,5$ mm/m.

Réf.	L/mm	A	B	
280762500	500	21	49	N51
280762600	600	21	49	N61



764600 - Niveau d'eau tubulair

Corps en aluminium résistant avec embouts de protection en plastique.
2 fioles : Verticale et horizontale antichocs incassables et à haute visibilité.
Précision de $\pm 0,5$ mm/m.

Réf.	L/mm	A	B	
280764600	600	21	56	N63



762500 - Niveau d'eau tubulair magnétique

Corps en aluminium résistant avec embouts de protection en plastique.
Semelle magnétique.
3 fioles (45°/90°/180°) antichocs incassables et à haute visibilité.
Précision de $\pm 0,5$ mm/m.



Réf.	L/mm	A	B	
280762501	500	25	54	N53
280762502	600	25	54	N63



763000 - Niveau d'eau tubulair anti-choc

Corps en aluminium résistant avec embouts en plastique renforcés pour résister aux chocs.
2 fioles : Verticale et horizontale antichocs incassables et à haute visibilité,
Fioles protégées pour résister aux chocs.
Précision de $\pm 0,5$ mm/m.

Réf.	L/mm	A	B	
280763500	500	20	50	N52
280763600	600	20	50	N62

