



Mâchoires antidérapantes



4 embouts interchangeables



Clé de montage
avec calibreuse de rivet

Les pinces à riveter sont un outil utilisé pour installer des rivets. Elles sont conçues pour saisir la tête du rivet, l'aligner correctement et l'enfoncer dans les trous pré-perçés des pièces à assembler. Équipées d'une mini clé amovible qui rend le montage et le démontage de l'écrou plus pratique, avec des trous de test pour retirer les têtes et identifier la taille des rivets pour éviter le blocage causé par une mauvaise sélection de tête, et 4 embouts interchangeables remplaçables selon les tailles 3/32" (2,4 mm), 1/8" (3,2 mm), 5/32 (4 mm) et 3/16" (4,8 mm). Les pinces à riveter sont très utilisées dans l'assemblage de structures métalliques, comme dans l'industrie automobile, aéronautique ou la construction métallique. Elles permettent d'assembler rapidement et solidement différents matériaux.


ERGONOMIE: Levier long pour appliquer une forte pression et le caoutchouc souple protège les mains. Mâchoires robustes et plates pour agripper fermement le rivet.

HAUTE QUALITÉ: Matériau robuste: la riveteuse professionnelle a un corps léger en aluminium moulé sous pression, offrant une longue durée de vie.

595700 - Pince à riveter PR 700

Livrée avec 4 embouts interchangeables
et Clé de serrage.
Pour rivets en aluminium et stainless steel:
Ø: 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8.


Réf.	L/mm	A	B	C
280595700	240	87	47	18



595702 - Pince à riveter PR 702

Livrée avec 4 embouts interchangeables
et Clé de serrage.
Pour rivets en aluminium et stainless steel:
Ø: 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8.


Réf.	L/mm	A	B	C
280595702	254	87	47	18



595705 - Pince à riveter PR 705

Livrée avec 4 embouts interchangeables
et Clé de serrage.
Pour rivets en aluminium et stainless steel:
Ø: 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8.

Réf.	L/mm	A	B	C
280595705	254	87	27	22



595706 - Pince à riveter PR 706

Livrée avec 4 embouts interchangeables
et Clé de serrage.
Pour rivets en aluminium et stainless steel:
Ø: 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8.

Réf.	L/mm	A	B	C
280595706	254	87	27	22

