

122000 - Serre-joint à garrot "haute performance"


Pour des travaux de fixation, serrage, prise et mise en place de pièces.

Cadre en acier forgé.

Axe et manche en acier à tige filetée en forme de croix et frein anti-dérivant sur la tête mobile.

Équipé d'une tige de serrage en acier et équilibrée aux deux extrémités, protégée de la rouille.

Réf.	Dim.(mm)	H(mm)
280122300	300	120
280122400	400	120
280122450	450	120
280122500	500	120



121000 - Serre-joint en G


Pour des travaux de fixation, serrage, prise et mise en place de pièces.

Cadre en acier forgé.

Axe et manche en acier à tige filetée en forme de croix et frein anti-dérivant sur la tête mobile.

Équipé d'une tige de serrage en acier et équilibrée aux deux extrémités, protégée de la rouille.

Réf.	Dim.(mm)	H(mm)
280121100	100	56
280121125	125	66
280121150	150	76
280121200	200	92



780100 - Poulie en fonte

La poulie en fonte est un composant essentiel dans les systèmes de levage et de traction.

Elle est couramment utilisée pour faciliter le déplacement de charges lourdes.

Corps en fonte.

Réf.	Diam.(mm)
280780120	120
280780140	140
280780160	160
280780180	180
280780200	200

