

512100 - Collier à segments

Utilisé pour la mise en place du piston dans le cylindre en assurant une compression uniforme des segments.
Mécanisme à rochet et en ressort spécial assure l'ouverture. L'écrou papillon permet un serrage supplémentaire.

Réf.	Ømm	H/mm
280512101	53 - 125	75
280512102	90 - 175	100
280512103	60 - 175	150



120405 - Clé de vidange

Permet de dévisser facilement les bouchons de carter pour effectuer la vidange des véhicules.
Acier chrome vanadium
Présentation : Chromée

Réf.	□
280120405	8 - 10



999350 - Burette à huile

Burette à huile en plastique avec une capacité de 350 ml. Conçue pour verser avec précision la quantité d'huile nécessaire, sans en répandre. Très pratique pour lubrifier des machines, outils, bicyclettes, automobiles, etc... Grand trou de remplissage d'huile, tuyau rigide avec embout en laiton. La poignée du pistolet permet d'éjecter l'huile sous haute pression. Réservoir transparent permet de contrôler facilement la quantité d'huile.

Réf.	L/mm
280999350	85



401009 - Pompe à graisse

La pompe à graisse est un outil utilisé pour distribuer de la graisse dans les points de lubrification d'un mécanisme ou d'une machine. Actionnée manuellement à l'aide d'un levier qui applique une pression qui fait circuler la graisse. Idéale pour la Lubrification des roulements, paliers, mécanismes de véhicules et la maintenance des machines industrielles et d'atelier.
Pression nominale: 70 psi. Pression maximale: ≤ 140 psi. Capacité: 400 cc.
Utilisation avec graisse en cartouche ou graisse en vrac.

Réf.	L/mm
280401009	310

