

401016 - Pompe à graisse manuelle MG-12

Pompe à graisse manuelle dotée d'un design léger pour un déplacement et une opération pratique. Bonne application pour les travaux de lubrification pour voitures, camions, machines, planches et autres lignes de réparation, transférant des liquides de faible viscosité tels que l'huile, l'huile usée, le liquide antigel et des produits similaires.

Données techniques :

Sortie de graisse : 5 g /un coup

Pression de sortie : 200-250 bars /2900-3625 PSI

Capacité du baril : 12 L

Accessoires standards :

Pulvérisateur, tuyau en caoutchouc haute pression de 2,5 M

Réf.	Capacité
280401016	12L



401014 - Pompe à graisse manuelle MG-25

Pompe à graisse manuelle dotée d'un design léger pour un déplacement et une opération pratique. Bonne application pour les travaux de lubrification pour voitures, camions, machines, planches et autres lignes de réparation, transférant des liquides de faible viscosité tels que l'huile, l'huile usée, le liquide antigel et des produits similaires.

Données techniques :

Sortie de graisse : 5 g /un coup

Pression de sortie : 200-250 bars /2900-3625 PSI

Capacité du baril : 25 L

Accessoires standards :

Pulvérisateur, tuyau en caoutchouc haute pression de 2,5 M

Réf.	Capacité
280401014	25L



401013 - Pompe à graisse pneumatique PG-12

Pompe à graisse pneumatique dotée d'un design léger pour un déplacement et une opération pratique. Bonne application pour les travaux de lubrification pour voitures, camions, machines, planches et autres lignes de réparation, transférant des liquides de faible viscosité tels que l'huile, l'huile usée, le liquide antigel et des produits similaires.

Données techniques :

Pression de travail : 6-8 bars 87-116 PSI

Capacité de la pompe : 0,85 L/min

Pression de sortie : 300-400 bars 4350-5800 PSI

Capacité du baril : 12 L

Accessoires standards :

Pulvérisateur, tuyau en caoutchouc haute pression de 4 M

Réf.	Capacité
280401013	12L



401017 - Pompe à graisse pneumatique PG-20

Pompe à graisse pneumatique dotée d'un design léger pour un déplacement et une opération pratique. Bonne application pour les travaux de lubrification pour voitures, camions, machines, planches et autres lignes de réparation, transférant des liquides de faible viscosité tels que l'huile, l'huile usée, le liquide antigel et des produits similaires.

Données techniques :

Pression de travail : 6-8 bars 87-116 PSI

Capacité de la pompe : 0,85 L/min

Pression de sortie : 300-400 bars 4350-5800 PSI

Capacité du baril : 20 L

Accessoires standards :

Pulvérisateur, tuyau en caoutchouc haute pression de 4 M

Réf.	Capacité
280401017	20L

