


800100 - Extracteur à 2 griffes réversibles à ouverture variables

Extracteur à 2 griffes réversibles à ouverture variable est utilisé pour extraire ou retirer divers éléments comme des roulements, des pivots, des pignons, etc. Ces griffes sont réversibles pour extraction interne et externe. L'écartement entre les deux griffes peut être ajusté pour s'adapter à la taille de l'élément à extraire. Cette ouverture variable permet d'utiliser l'extracteur sur une large gamme de pièces de différentes dimensions.
Vis de force, trempée au centre, extrêmement robuste avec filetage.


Réf.	A max	B max
280800101	100	140
280800151	150	160



801100 - Extracteur à 2 griffes articulées réversibles

Une meilleure adaptabilité à la forme et à l'orientation de la pièce à extraire grâce à l'articulation des griffes.
Une plus grande polyvalence d'utilisation avec la possibilité de retourner les griffes, pour le tirage externe ou interne.
Vis de force, trempée au centre, extrêmement robuste avec filetage.
Bras réversibles à deux trous.

Réf.	A max	B max
280801101	100	85
280801150	150	135
280801103	200	180



800000 - Extracteur à 3 griffes articulées réversibles

Extracteur intérieur ou extérieur par inversement des griffes.
Crochets réversibles intérieurs et extérieurs, pour le tirage externe ou interne.
Vis de force, trempée au centre, extrêmement robuste avec filetage.
Bras réversibles à deux trous.

Réf.	A max	B max
280800100	100	85
280800150	150	135
280800200	200	180

