

947100 - Disque diamant DC-10 bore 25.4

Disque diamanté pour sciage de sols avec Bore: 25,4 et Bore: 50
Idéal pour les scies à sol motorisées. les segments de coupes fragmentés sont développés pour une utilisation professionnelle intensive.

Ils offrent une vitesse de coupe maximale et une résistance à l'usure optimale lors d'opérations de sciage et de découpe lourdes et garantissent une longévité maximale.

Ce disque diamanté est utilisé pour un large éventail de matériaux, notamment le béton, l'asphalte, les revêtements en bitume...



Réf.	Désignation	Ømm	MAX RPM	Hauteur & Épaisseur des segments	Bore
280947122	DC-350	350	5400	10 mm - 2,5 mm	25.4
280947103	DC-400	400	4800	10 mm - 3,6 mm	25.4
280947104	DC-500	500	3000	10 mm - 4,2 mm	25.4

947100 - Disque Diamant pour Scies à sol DC-10LP

Disque diamant spécial matériaux abrasifs conçu pour une coupe rapide et endurante dans les matériaux : tels que l'asphalte, le béton recyclé, les enrobés et les bétons très chargés.

Sa matrice diamantée renforcée et la répartition optimisée des grains lui permettent de résister à l'usure extrême et de conserver une vitesse de coupe élevée, même dans les conditions les plus difficiles.

Idéal pour les travaux de réfection routière, de découpe en profondeur et sur chantiers abrasifs.



Réf.	Désignation	Ømm	MAX RPM	Hauteur & Épaisseur des segments
280947149	DC-350	350	5500	10 mm - 3,2 mm
280947150	DC-400	400	4800	10 mm - 3,5 mm
280947151	DC-450	450	4250	10 mm - 4,0 mm

947100 - Disque Diamant pour Scies à sol DC-10LW

Disque diamant haute performance pour béton, béton armé et béton durci conçu pour affronter les matériaux de construction les plus exigeants.

Sa formulation diamantée renforcée et son design de segment optimisé assurent une coupe rapide et efficace, même à travers les fers d'armature et les bétons à haute résistance.

Une longévité exceptionnelle pour les chantiers intensifs de démolition, de découpe structurelle ou de rénovation lourde.



Réf.	Désignation	Ømm	MAX RPM	Hauteur & Épaisseur des segments
280947152	DC-300	300	6400	10 mm - 3,0 mm
280947153	DC-350	350	5500	10 mm - 3,2 mm
280947154	DC-400	400	4800	10 mm - 3,5 mm