

947100 - Disque diamant lame fragmentée DC-12SG

Disque diamanté lame fragmentée idéal pour les matériaux durs comme le granit, le Marbre, la pierre naturelle, matériaux de construction, le béton, toutes sortes de tuiles.

Durée de vie élevée et sécurité maximale conformes aux normes de qualité internationales les plus strictes.

Réf.	Désignation	Ømm	MAX RPM	Hauteur & Épaisseur des segments
280947116	DC-115	115	13200	12 mm - 1,9 mm
280947105	DC-125	125	12000	12 mm - 1,9 mm
280947106	DC-180	180	8500	12 mm - 1,9 mm
280947107	DC-230	230	6600	12 mm - 2,4 mm



947100 - Disque diamant lame fragmentée DC-10TS

Disque diamanté lame fragmentée idéal pour les matériaux durs comme le granit, matériaux de construction, béton et toutes sortes de briques.

Durée de vie élevée et sécurité maximale conformes aux normes de qualité internationales les plus strictes.

Réf.	Désignation	Ømm	MAX RPM	Hauteur & Épaisseur des segments
280947120	DC-115	115	13200	10 mm - 2,4 mm
280947108	DC-125	125	12000	10 mm - 2,4 mm
280947109	DC-230	230	6600	10 mm - 2,8 mm



947100 - Disque diamant lame fragmentée avec flasque DC-10TSF

Disque diamanté lame fragmentée idéal pour les matériaux durs comme le granit, matériaux de construction, béton et toutes sortes de briques.

Durée de vie élevée et sécurité maximale conformes aux normes de qualité internationales les plus strictes.

Réf.	Désignation	Ømm	MAX RPM	Hauteur & Épaisseur des segments
280947110	DC-230	230	6600	10 mm - 2,8 mm

