

947120 - Disque carbure pour bois

Fabriquée en carbure de haute qualité, la lame de scie circulaire résiste à l'usure, est robuste et durable.

Les dents de scie uniformément disposées sont très coupantes, ce qui garantit une coupe rapide et fluide.

Bon effet de coupe, incision plate et lisse, sans bavures.



Réf.	Désignation	Ømm	MAX RPM	Hauteur & Épaisseur des segments	Bore (mm)	Bague de réduction
280947126	W110-40T	110	12100	5,9 mm - 1,9 mm	20,00	16
280947127	W125-24T	125	10700	8,4 mm - 2,0 mm	22,23	20
280947128	W125-40T	125	10700	7,3 mm - 2,0 mm	22,23	20
280947129	W180-40T	180	7430	8,4 mm - 2,3 mm	22,23	20
280947138	W180-40T	180	7430	8,4 mm - 2,3 mm	20,00	16
280947139	W210-40T	210	7300	9,0 mm - 2,5 mm	30,00	22,23

947140 - Disque carbure pour bois

Fabriquée en carbure de haute qualité, la lame de scie circulaire résiste à l'usure, est robuste et durable.

Les dents de scie uniformément disposées sont très coupantes, ce qui garantit une coupe rapide et fluide.

Bon effet de coupe, incision plate et lisse, sans bavures.



Réf.	Désignation	Ømm	MAX RPM	Hauteur & Épaisseur des segments	Bore (mm)	Bague de réduction
280947140	W250-42T	250	6100	10 mm - 3,0 mm	30,00	25,4
280947141	W300-48T	300	6400	12 mm - 3,2 mm	30,00	25,4
281947142	W160-40T	160	9500	8,4 mm - 2,3 mm	20,00	16
281947143	W180-48T	180	8500	8,4 mm - 2,3 mm	20,00	16
281947144	W190-48T	190	8050	8,4 mm - 2,3 mm	30,00	25,4/22,23/20/16
281947145	W210-48T	210	7200	9,0 mm - 2,4 mm	30,00	25,4/22,23/20
281947146	W230-48T	230	6650	9,5 mm - 2,5 mm	30,00	25,4/22,23/20
281947147	W250-48T	250	6100	10 mm - 3,2 mm	30,00	25,4

947130 - Disque aluminium 120T

La lame de scie circulaire est idéale pour scier de l'aluminium.

Les dents de scie uniformément disposées sont très coupantes, ce qui garantit une coupe rapide et fluide.

Longue durée de vie, performance de coupe robuste.



Réf.	Désignation	Ømm	MAX RPM	Hauteur & Épaisseur des segments	Bore (mm)	Bague de réduction
280947136	A305-120T	305	6400	5 mm - 3,3 mm	30,00	25,4/20
280947137	A350-120T	350	5400	5 mm - 3,3 mm	30,00	25,4/20