

FORETS À MÉTAUX HSS PointTeQ, DIN 338

ÉLIMINATION RAPIDE DES COPEAUX

Favorisée par l'hélice revêtue d'oxyde noir



AMORÇAGE FACILE ET RAPIDE

Pointe d'auto-centrage PointTeQ pour un amorçage facile et efficace

LONGÉVITÉ ACCRUE

Grâce au perçage rapide qui réduit l'usure

962000 - Forets à métaux HSS PointTeQ

Idéal pour un perçage rapide et efficace du métal, grâce à sa conception innovante de pointe **PointTeQ**.

Taux de perçage renforcé : Réduit la génération de chaleur et l'usure, prolongeant ainsi la durée de vie du foret.

Pointe **PointTeQ** : Reste tranchante et assure une performance durable.

Faible risque de rupture : Le corps élastique, combiné à une hélice revêtue d'oxyde noir, minimise les risques de bris, en particulier pour les forets de moins de 6 mm de diamètre.

Évacuation rapide des copeaux : L'hélice revêtue d'oxyde noir permet une évacuation efficace des copeaux.

Conforme à la norme DIN 338 : Foret de type N (angle d'hélice) avec une pointe de 135°.

Queue adaptée : De même diamètre que le foret, conçue pour une utilisation optimale avec des supports de perçage et des perceuses-visseuses.

Réf.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
280962001	1	12	34
280962002	1.5	18	40
280962003	2	24	49
280962004	2.5	30	57
280962005	3	33	61
280962006	3.5	39	70
280962007	4	43	75
280962008	4.5	47	80
280962009	5	52	86
280962010	5.5	57	93
280962011	6	57	93
280962012	6.5	63	101
280962013	7	69	109
280962014	7.5	69	109
280962015	8	75	117
280962016	8.5	75	117
280962017	9	81	125
280962018	9.5	81	125
280962019	10	87	133
280962020	10.5	87	133
280962021	11	94	142
280962022	11.5	94	142
280962023	12	101	151
280962024	12.5	101	151
280962025	13	101	151
280962026	14	108	160
280962027	15	114	169
280962028	16	120	178

