

# FORETS À MÉTAUX HSS-G



## COUPE NETTE

La pointe à 135° permet une progression 40 % plus rapide et un effort réduit de 50 % par rapport aux forets HSS standard

## AMORÇAGE RAPIDE ET CENTRAGE PARFAIT

Pointe de centrage pour un perçage précis. Pré-perçage inutile jusqu'à 10 mm de diamètre

## TOLÉRANCES RÉDUITES ET TROUS PRÉCIS

Grâce au foret de précision



## 960000 - Forets à métaux HSS-G

Foret HSS laminé idéal pour un perçage fiable et efficace dans le métal lors d'utilisations courantes.

Précision et rapidité : Le foret HSS-G offre des résultats rapides et précis, idéal pour les travaux de perçage standards.

Économie de temps : Aucun pointage ou avant-trou nécessaire pour les diamètres jusqu'à 10mm.

Conforme à la norme DIN 338 : Foret de type N (angle d'hélice) avec une pointe de perçage à 135° et une tolérance de diamètre h8 pour une précision optimale.

Queue cylindrique : Le diamètre de la queue est égal à celui du foret.

Polyvalence : Conçu pour être utilisé avec des supports de perçage et des perceuses-visseuses, ce foret est adapté à une large gamme d'applications.

| Réf.      | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-----------|--------|---------|---------|
| 280960001 | 1      | 12      | 34      |
| 280960002 | 1.5    | 18      | 40      |
| 280960003 | 2      | 24      | 49      |
| 280960004 | 2.5    | 30      | 57      |
| 280960005 | 3      | 33      | 61      |
| 280960006 | 3.5    | 39      | 70      |
| 280960007 | 4      | 43      | 75      |
| 280960008 | 4.5    | 47      | 80      |
| 280960009 | 5      | 52      | 86      |
| 280960010 | 5.5    | 57      | 93      |
| 280960011 | 6      | 57      | 93      |
| 280960012 | 6.5    | 63      | 101     |
| 280960013 | 7      | 69      | 109     |
| 280960014 | 7.5    | 69      | 109     |
| 280960015 | 8      | 75      | 117     |
| 280960016 | 8.5    | 75      | 117     |
| 280960017 | 9      | 81      | 125     |
| 280960018 | 9.5    | 81      | 125     |
| 280960019 | 10     | 87      | 133     |
| 280960020 | 10.5   | 87      | 133     |
| 280960021 | 11     | 94      | 142     |
| 280960022 | 11.5   | 94      | 142     |
| 280960023 | 12     | 101     | 151     |
| 280960024 | 12.5   | 101     | 151     |
| 280960025 | 13     | 101     | 151     |
| 280960026 | 14     | 108     | 160     |
| 280960027 | 15     | 114     | 169     |
| 280960028 | 16     | 120     | 178     |

