

FORETS MAÇONNERIE & BÉTON: LA PERFORMANCE QUI DÉFIE LA RÉSISTANCE.

Le perçage dans des matériaux durs comme le béton ou la pierre est un défi quotidien pour les professionnels, transformant souvent les travaux d'installation en épreuve de force.

Chez ACEM®, nous concevons des forets qui relèvent ce défi avec excellence. Nos forets maçonnerie et béton sont équipés d'une pointe en carbure de haute résistance, spécifiquement conçue pour assurer une durabilité et une intégrité maximales, même après des utilisations intensives sur les surfaces les plus exigeantes.

Pour une solution complète et organisée, optez pour notre gamme de forets à système SDS. Il vous offre toute la gamme nécessaire pour exécuter des perçages précis, aux dimensions et profondeurs requises, sans compromis.

Choisissez la gamme ACEM® : une sélection d'outils où robustesse et fiabilité sont au rendez-vous pour des résultats professionnels constants. Percez plus vite, plus précis, plus longtemps.



963000 – Foret SDS Max - 4 pour marteaux-perforateurs

- Conçu pour répondre aux défis les plus exigeants des chantiers, le foret SDS max-4 d'ACEM® a été développé pour permettre aux professionnels du BTP de percer du béton armé avec une fiabilité absolue.
- Sa conception renforcée à 4 taillants offre une stabilité inégalée et prévient tout blocage ou casse en cas de rencontre avec des fers à béton. Vous avancez, quelle que soit la résistance rencontrée.
- La tête de perçage est usinée dans un carbure de tungstène haute densité, garantissant précision, durabilité et maintien du tranchant même dans les matériaux les plus abrasifs.
- Pour évacuer efficacement les poussières et copeaux lors de perçages de grand diamètre, le SDS max-4 intègre une géométrie à hélices et canaux profonds. Cette optimisation réduit la surchauffe, minimise l'usure et prolonge significativement la durée de vie de l'outil.



Tête de perçage en carbure de tungstène de haute qualité à 4 taillants garantissant une grande résistance et une pénétration efficace à travers les armatures métalliques.



Canaux hélicoïdaux profonds permettant un nettoyage efficace de la zone de perçage, y compris pour les diamètres importants.



Le mécanisme SDS Max-4, grâce à la large surface de contact entre la queue de l'accessoire et le mandrin, permet d'absorber et de restituer toute l'énergie de frappe.

Cela assure une efficacité maximale, même dans les matériaux les plus résistants.

Réf.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
280963058	12	195	340
280963059	12	395	540
280963060	14	195	340
280963061	14	395	540
280963062	16	195	340
280963063	16	395	540
280963064	18	395	540
280963065	20	195	340
280963066	20	395	540
280963067	22	415	540
280963068	25	415	540
280963069	28	440	570
280963070	30	440	570
280963071	32	440	570

