

813000 - Roue polyamide à bande de roulement polyuréthane

Roue polyamide avec bande en polyuréthane, corps en polyamide 6 premier choix pour charges élevées très silencieuse amortissant les chocs, résistance très élevée à l'usure et à la corrosion, facile d'entretien température d'emploi : -40°C à +80°C.

Réf.				
280813080	80x30	100	39	12
280813100	100x30	120	39	12
280813125	125x35	170	49	12



812000 - Roulette fixe en tôle d'acier, avec platine à visser, roue polyamide à bande de roulement polyuréthane

Roulette fixe, chape en acier embouti zingué bleu, axe de roue boulonné, fixation à platine.
Température d'emploi : - 40°C à + 80°C.

Réf.					
280812080	80x30	100	103x85	80x60	108
280812100	100x30	120	103x85	80x60	128
280812125	125x35	170	103x85	80x60	155



811000 - Roulette pivotante en tôle d'acier, avec platine à visser, roue polyamide à bande de roulement polyuréthane

Roulette Pivotante, chape en acier embouti, finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, axe de roue boulonné, joint de protection du pivot, fixation à platine.
Température d'emploi : - 40°C à + 80°C.

Réf.					
280811080	80x30	100	105x80	80x60	108
280811100	100x30	120	105x80	80x60	128
280811125	125x35	170	105x80	80x60	155



814000 - Roulette pivotante avec blocage en tôle d'acier, avec platine à visser, roue polyamide à bande de roulement polyuréthane

Roulette Pivotante à blocage total suiveur, chape en acier embouti, finition zinguée, pivot sur double chemin de billes, axe de roue boulonné, joint de protection du pivot, fixation à platine.
Température d'emploi : - 40°C à + 80°C.

Réf.					
280814080	80x30	100	105x80	80x60	108
280814100	100x30	120	105x80	80x60	128
280814125	125x35	170	105x80	80x60	155

