

803000 - Roue polyamide avec roulement à rouleaux

Corps de roue polyamide, roulements rouleaux pour charges élevées.

Température d'emploi :

- 40°C à + 80°C.

Capacité de charge statique :

- Roue diam 160 mm : 800 Kg.

- Roue diam 200 mm : 1400 Kg.

Réf.				
280803160	160x40	400	58	20
280803200	200x50	700	58	20



802000 - Roulette fixe en tôle d'acier, avec platine à visser, roue polyamide avec roulement à rouleaux

Roulette fixe, chape en acier embouti zingué bleu, axe de roue boulonné, fixation à platine.

Température d'emploi :

- 40°C à + 80°C.

Réf.					
280802160	160x40	350	137x115	105x80	200
280802200	200x50	350	137x115	105x80	240



801000 - Roulette pivotants en tôle d'acier, avec platine à visser, roue polyamide avec roulement à rouleaux

Roulette Pivotante, chape en acier embouti, finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, axe de roue boulonné, joint de protection du pivot, fixation à platine.

Température d'emploi :

- 40°C à + 80°C.

Réf.					
280801160	160x40	350	137x105	105x80	200
280801200	200x50	350	137x105	105x80	240



819000 - Roulette pivotante avec blocage en tôle d'acier, avec platine à visser, roue polyamide avec roulement à rouleaux

Roulette Pivotante à blocage total suiveur, chape en acier embouti, finition zinguée, pivot sur double chemin de billes, axe de roue boulonné, joint de protection du pivot, fixation à platine.

Température d'emploi :

- 40°C à + 80°C.

Réf.					
280819160	160x40	350	137x105	105x80	200
280819200	200x50	350	137x105	105x80	240

