

803000 - Roue polyamide simple

Corps de roue polyamide 6 premier choix facile d'entretien.
Température d'emploi :
-40°C à +80°C.

Réf.				
280803080	80x34	150	40	12
280803100	100x36	200	40	12
280803125	125x40	300	44	12



803000 - Roulette fixe en tôle d'acier, avec platine à visser, roue polyamide

Roulette fixe, chape en acier embouti zingué bleu, axe de roue boulonné, fixation à platine.
Température d'emploi :
- 40°C à + 80°C.

Réf.					
280802080	80x34	150	103x85	80x60	128
280802100	100x36	200	103x85	80x60	128
280802125	125x40	250	103x85	80x60	155



801000 - Roulette pivotante en tôle d'acier, avec platine à visser, roue polyamide

Roulette Pivotante, chape en acier embouti, finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, axe de roue boulonné, joint de protection du pivot, fixation à platine.
Température d'emploi :
- 40°C à + 80°C.

Réf.					
280801080	80x34	150	105x80	80x60	108
280801100	100x36	200	105x80	80x60	128
280801125	125x40	275	105x80	80x60	155



819000 - Roulette pivotante avec blocage en tôle d'acier, avec platine à visser, roue polyamide

Roulette Pivotante à blocage total suiveur, chape en acier embouti, finition zinguée, pivot sur double chemin de billes, axe de roue boulonné, joint de protection du pivot, fixation à platine
Température d'emploi :
- 40°C à + 80°C.

Réf.					
280819080	80x34	150	105x80	80x60	108
280819100	100x36	200	105x80	80x60	128
280819125	125x40	275	105x80	80x60	155

