

## 806000 - Roulette avec blocage en tôle d'acier avec tige, roue polyamide à bande de roulement polyuréthane

Roulette Pivotante à blocage total suiveur, chape en acier embouti, finition zinguée, pivot sur double chemin de billes, axe de roue boulonné, joint de protection du pivot, fixation à tige.  
Température d'emploi :  
- 40°C à + 80°C.

| Réf.      |  |  Kg |  |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 280806080 | 80x30                                                                             | 100                                                                                  | M12                                                                               | 34                                                                                | 108                                                                               |
| 280806100 | 100x30                                                                            | 120                                                                                  | M12                                                                               | 34                                                                                | 128                                                                               |
| 280806125 | 125x35                                                                            | 170                                                                                  | M12                                                                               | 45                                                                                | 155                                                                               |



## 817000 - Roulette pivotante en tôle d'acier avec tige, roue polyamide à bande de roulement polyuréthane

Roulette Pivotante, chape en acier embouti, finition zinguée, pivot sur double chemin de billes, axe de roue boulonné, joint de protection du pivot, fixation à tige.  
Température d'emploi :  
- 40°C à + 80°C.

| Réf.      |  |  Kg |  |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 280817080 | 80x30                                                                             | 100                                                                                  | M12                                                                               | 34                                                                                | 108                                                                               |
| 280817100 | 100x30                                                                            | 120                                                                                  | M12                                                                               | 34                                                                                | 128                                                                               |
| 280817125 | 125x35                                                                            | 170                                                                                  | M12                                                                               | 45                                                                                | 155                                                                               |



## 805000 - Roulette avec blocage en tôle d'acier avec tige, roue polyamide

Roulette Pivotante à blocage total suiveur, chape en acier embouti, finition zinguée, pivot sur double chemin de billes, axe de roue boulonné, joint de protection du pivot, fixation à tige.  
Température d'emploi :  
- 40°C à + 80°C.

| Réf.      |  |  Kg |  |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 280805080 | 80x34                                                                               | 150                                                                                    | M12                                                                                 | 34                                                                                  | 108                                                                                 |
| 280805100 | 100x36                                                                              | 150                                                                                    | M12                                                                                 | 34                                                                                  | 128                                                                                 |
| 280805125 | 125x40                                                                              | 150                                                                                    | M12                                                                                 | 45                                                                                  | 155                                                                                 |



## 804000 - Roulette en tôle d'acier avec tige, roue polyamide

Roulette Pivotante, chape en acier embouti, finition zinguée, pivot sur double chemin de billes, axe de roue boulonné, joint de protection du pivot, fixation à tige.  
Température d'emploi :  
- 40°C à + 80°C.

| Réf.      |  |  Kg |  |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 280804080 | 80x34                                                                               | 150                                                                                    | M12                                                                                 | 34                                                                                  | 108                                                                                 |
| 280804100 | 100x36                                                                              | 150                                                                                    | M12                                                                                 | 34                                                                                  | 128                                                                                 |
| 280804125 | 125x40                                                                              | 150                                                                                    | M12                                                                                 | 45                                                                                  | 155                                                                                 |

