

801300 - Roulette pivotante PU avec platine à visser

Roulette pivotante, fabriquée en polyuréthane, moulé sur un corps de roue en polypropylène. Chape en tôle d'acier embouti, finition époxy noir, pivot sur double chemin de billes, moyeu de roue à double roulement à billes, fixation à platine.

Réf.		 Kg				
280801301	50X23	50	70X50	53x35	8,5	72
280801302	75X32	80	94X63	74x45	8,5	105
280801303	100X32	100	94X63	74x45	8,5	130
280801304	125X32	120	94X63	74x45	8,5	153



801300 - Roulette pivotante PU avec platine à visser & blocage totale

Roulette pivotante avec blocage totale, fabriquée en polyuréthane, moulé sur un corps de roue en polypropylène. Chape en tôle d'acier embouti, finition époxy noir, pivot sur double chemin de billes, moyeu de roue à double roulement à billes, fixation à platine.

Réf.		 Kg				
280801307	50X23	50	70X50	53x35	8,5	72
280801308	75X32	80	94X63	74x45	8,5	105
280801309	100X32	100	94X63	74x45	8,5	130
280801310	125X32	120	94X63	74x45	8,5	153



801300 - Roulette fixe PU avec platine à visser

Roulette fixe, fabriquée en polyuréthane, moulé sur un corps de roue en polypropylène. Chape en tôle d'acier embouti, finition époxy noir, moyeu de roue à double roulement à billes, fixation à platine.

Réf.		 Kg				
280801360	50X23	50	70X50	53x35	8,5	72
280801361	75X32	80	95X65	74x45	8,5	105
280801362	100X32	100	95X65	74x45	8,5	130
280801363	125X32	120	95X65	74x45	8,5	153



801300 - Roulette pivotante noir avec platine à visser haute température 220°C

Roulette pivotante, fabriquée en polyamide spécial teinté en noir, résistant à hautes températures comprises entre -35 °C et 220 °C.

Chape en tôle d'acier embouti, finition zinguée, pivot sur double chemin de billes, axe de roue boulonné, fixation à platine.

Réf.		 Kg				
280801338	80X35	100	105X82	80x60	9	106
280801339	100X35	120	105X82	80x60	9	128



801300 - Roulette pivotante marron avec platine à visser haute température 280°C

Roulette pivotante, fabriquée en résine de phénol teinté en marron, résistant à hautes températures comprises entre -35 °C et 220 °C.

Chape en tôle d'acier embouti, finition zinguée, pivot sur double chemin de billes, axe de roue boulonné, fixation à platine.

Réf.		 Kg				
280801340	75X32	80	105X82	80x60	9	106
280801341	100X32	120	105X82	80x60	9	128

