

801400 - Roue médicale en nylon avec platine à visser

Roulette pivotante en matière synthétique, avec platine à visser, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en nylon, avec pare-fils en matière synthétique.

Monture en polyamide 6 de première qualité, non cassant avec design moderne, esthétique.

Roulement à billes surmoulé, étanchéifié des deux côtés dans la couronne du pivot.

Platine à visser en acier, électro-zinguée.

Température d'emploi:

-20 °C à +50 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C.

Réf.						
280801411	100X32	100	77X67	56,5x49	8.1	137
280801412	125X32	100	77X67	56,5x49	8.1	161



801400 - Roue médicale en nylon avec plaque & blocage

Roulette pivotante en matière synthétique, avec platine à visser et blocage « stop-fix ».

Roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en nylon, avec pare-fils en matière synthétique.

Monture en polyamide 6 de première qualité, non cassant avec design moderne, esthétique.

Roulement à billes surmoulé, étanchéifié des deux côtés dans la couronne du pivot.

Platine à visser en acier, électro-zinguée.

Température d'emploi:

-20 °C à +50 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C.

Réf.						
280801415	100X32	100	77X67	56,5x49	8.1	137
280801416	125X32	100	77X67	56,5x49	8.1	161



801400 - Roue médicale en nylon avec tige M12x25mm filetée

Roulette pivotante en matière synthétique, avec tige filetée.

Roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en nylon, avec pare-fils en matière synthétique.

Monture en polyamide 6 de première qualité, non cassant avec design moderne, esthétique.

Roulement à billes surmoulé, étanchéifié des deux côtés dans la couronne du pivot.

Avec tige filetée M12 en acier à visser, électro-zinguée.

Température d'emploi:

-20 °C à +50 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C.

Réf.					
280801421	100X32	100	M12	25	145
280801422	125X32	100	M12	25	169

