

801400 - Roue médicale en nylon avec tige M12x25mm filetée & blocage

Roulette pivotante en matière synthétique, avec tige filetée, et blocage « stop-fix ».
Roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en nylon, avec pare-fils en matière synthétique.

Monture en polyamide 6 de première qualité, non cassant avec design moderne, esthétique.
Roulement à billes surmoulé, étanchéifié des deux côtés dans la couronne du pivot.
Avec tige filetée M12 en acier à visser, électro-zinguée.

Température d'emploi:

-20 °C à +50 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C.

Réf.					
280801425	100X32	100	M12	25	145
280801426	125X32	100	M12	25	169



801400 - Roue médicale en nylon avec axe M21.5x55mm

Roulette pivotante en matière synthétique, avec tige ronde.

Roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en nylon, avec pare-fils en matière synthétique.

Monture en polyamide 6 de première qualité, non cassant avec design moderne, esthétique.
Roulement à billes surmoulé, étanchéifié des deux côtés dans la couronne du pivot.
Avec tige ronde M21.5 en acier, électro-zinguée.

Température d'emploi:

-20 °C à +50 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C.

Réf.					
280801431	100X32	80	21,5	55	138,5
280801432	125X32	90	21,5	55	165



801400 - Roue médicale en nylon avec axe M21.5x55mm & blocage

Roulette pivotante en matière synthétique, avec tige ronde, et blocage « stop-fix ».
Roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en nylon, avec pare-fils en matière synthétique.

Monture en polyamide 6 de première qualité, non cassant avec design moderne, esthétique.
Roulement à billes surmoulé, étanchéifié des deux côtés dans la couronne du pivot.
Avec tige ronde M21.5 en acier, électro-zinguée.

Température d'emploi:

-20 °C à +50 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C.

Réf.					
280801435	100X32	80	21,5	55	138,5
280801436	125X32	90	21,5	55	165

