

801000 - Roue pivotante en caoutchouc noir, avec platine à visser

Roulette pivotante, chape en tôle d'acier, avec platine à visser pivotante sur double chemin de billes et joint d'étanchéité. Roue avec bandage en caoutchouc plein à deux composants, avec jante en tôle d'acier. Résistance aux produits chimiques et contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile. Température d'emploi : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C.

Réf.		 Kg				
280801381	80x25	60	105x82,5	80x60	9	106
280801382	100x30	70	105x82,5	80x60	9	128
280801383	125x37,5	100	105x82,5	80x60	9	153
280801384	160x40	140	135x105	105x80	11	197
280801385	200x50	205	135x105	105x80	11	240



801000 - Roue pivotante avec frein en caoutchouc noir, avec platine à visser

Roulette pivotante à blocage « stop-fix », chape en tôle d'acier, avec platine à visser pivotante sur double chemin de billes et joint d'étanchéité. Roue avec bandage en caoutchouc plein à deux composants, avec jante en tôle d'acier.

Résistance aux produits chimiques et contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile. Température d'emploi : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C.

Réf.		 Kg				
280801391	80x25	60	105x82,5	80x60	9	106
280801392	100x30	70	105x82,5	80x60	9	128
280801393	125x37,5	100	105x82,5	80x60	9	153
280801394	160x40	140	135x105	105x80	11	197
280801395	200x50	205	135x105	105x80	11	240



801000 - Roue fixe en caoutchouc noir, avec platine à visser

Roulette fixe, chape en tôle d'acier, avec platine à visser. Roue avec bandage en caoutchouc plein à deux composants, avec jante en tôle d'acier.

Résistance aux produits chimiques et contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile. Température d'emploi : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C.

Réf.		 Kg				
280801401	80x25	60	105x90	80x60	9	106
280801402	100x30	70	105x90	80x60	9	128
280801403	125x37,5	100	105x90	80x60	9	153
280801404	160x40	140	140x115	105x80	11	197
280801405	200x50	205	140x115	105x80	11	240



801300 - Roue pivotante PP blanc

Roulette pivotante, chape en tôle d'acier, avec platine à visser pivotante sur double chemin de billes et joint d'étanchéité. Roue polypropylène de première qualité, non cassant. Résistance aux produits chimiques et contre de nombreux agents agressifs.

Température d'emploi : -25 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C.

Réf.		 Kg				
280801375	40x20	20	54x38	42x27	6,2	52
280801376	50x20	40	54x38	42x27	5,2	65

