

104100 - Compresseur d'air 100L C100L



Compresseur professionnel mobile, à entraînement par courroie, monophasé, groupe fonte monocylindre lubrifié 418 L/h, sur cuve 100 litres - 10 bar maxi. Avec 2 grosses roues et 2 roues directrices, pour un déplacement plus facile. Équipement complet: contacteur disjoncteur, sortie directe, et sortie raccord rapide.

Caractéristiques :

- Cylindres en fonte et Culasses en aluminium.
- Régulateur de pression.
- Tuyauterie cuivre grosse section.
- 1 sortie raccord rapide.
- Manomètre de pression de cuve/directe.
- Manomètre de pression régulée.
- Soupape de sécurité CE.
- Robinet de purge.

Réf.	280104100
Tension d'alimentation	230V, 50Hz
Puissance nominale	1,5 KW / 2HP
Vitesse à vide	1500tr/min, RPM
Pression de service	10 bars / 145 psi
Courant à pleine charge	13 Ampères
Débit d'air	418L/min, 15CFM
Phase	1
Niveau de puissance acoustique (LWA)	91 dB(A)
Capacité du réservoir	100L
Code IP	23

104200 - Compresseur d'air 200L C200L



Compresseur professionnel mobile, à entraînement par courroie, monophasé, groupe fonte monocylindre lubrifié 418 L/h, sur cuve 200 litres - 10 bar maxi. Avec 2 grosses roues et 2 roues directrices, pour un déplacement plus facile. Équipement complet: contacteur disjoncteur, sortie directe, et sortie raccord rapide.

Caractéristiques :

- Cylindres en fonte et Culasses en aluminium.
- Régulateur de pression.
- Tuyauterie cuivre grosse section.
- 1 sortie raccord rapide.
- Manomètre de pression de cuve/directe.
- Manomètre de pression régulée.
- Soupape de sécurité CE.
- Robinet de purge.

Réf.	280104200
Tension d'alimentation	230V, 50Hz
Puissance nominale	2,2KW / 3HP
Vitesse à vide	1500tr/min, RPM
Pression de service	10 bars / 145 psi
Courant à pleine charge	13 Ampères
Débit d'air	418L/min, 15CFM
Phase	1
Niveau de puissance acoustique (LWA)	91 dB(A)
Capacité du réservoir	200L
Code IP	23