

UN PARFAIT RENDEMENT DE SURFACE AVEC UNE HAUTE PERFORMANCE & PRÉCISION

ACEM a toujours été à la pointe du développement de pistolets à peinture spécifiques pour des applications dans l'ensemble de l'atelier de carrosserie, tout en répondant à la demande du marché d'un pistolet multifonction au meilleur coût. Les pistolets à peinture ACEM à godet permettent une application de produits ayant des viscosités les plus différentes et garantissent des revêtements parfaits grâce aux techniques de pulvérisation les plus fines. Fabriqués avec précision à l'aide de matériaux de la plus haute qualité pour garantir une plus longue durée de vie dans tous les environnements de pulvérisation professionnels.



401003 - Pistolet à peinture AB17G PRO

Le Pistolet à peinture AB17G PRO offre un grand rendement de surface grâce à son nouveau procédé de développement à triple réglage, permettant un jet de haute précision, une pulvérisation très fine, une consommation d'air raisonnable et un rendement global particulièrement économique.

Caractéristiques:

Triple réglage avec régulateur d'air (en bas du pistolet); Régulateur de volume d'encre (à l'arrière du pistolet) / Régulateur en jet plat ou rond (sur le côté du pistolet). Le jet, la quantité d'encre et la pression d'air peuvent être modulés de manière arrondie ou plate selon les besoins.

Buse en acier inoxydable de $\varnothing 1,8\text{mm}$.

Pression d'air : 2 -3 bar.

Consommation d'air : 127L/min.

Compresseur requis : 2HP.

Pression d'entrée d'air : 2,0 – 3,0 bar.

Diamètre d'entrée d'air : 1/4".

Chapeau en Laiton: Faible consommation d'air avec haute qualité d'application

Livré avec son gobelet en plastique à alimentation par gravité de 600 ml.



Réf.	Ø Buse
280401003	1,8

401004 - Pistolet à peinture AB17S PRO

Corps léger en aluminium coulé. Offrant un produit de la plus haute qualité, avec un excellent rapport qualité-prix.

Haute performance. Application à haute vitesse. Large taille d'éventail.

Application des émaux, vernis, apprêts et des fonds.

Les buses et les aiguilles sont en acier inoxydable.

Caractéristiques:

Buse en acier inoxydable de $\varnothing 1,8\text{mm}$.

Pression d'air : 2 -3 bar.

Consommation d'air : 240L/min.

Compresseur requis : 2HP.

Pression d'entrée d'air : 2,0 – 3,0 bar.

Diamètre d'entrée d'air : 1/4".

Chapeau en Laiton: Faible consommation d'air avec haute qualité d'application.

Livré avec son godet en aluminium coulé à alimentation par gravité de 1000 ml.



Réf.	Ø Buse
280401004	1,8