

## 495108 - Ponceuse orbitale pneumatique PO15

- Convient au ponçage en biseau, à la préparation du métal et aux travaux de finition sur mastic de carrosserie ainsi que le lissage et la finition du bois.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Patin de ponçage :            | 6" (150mm)                  |
| Vitesse libre :               | 12 000 (RPM)                |
| Entrée d'air :                | 1/4"                        |
| Tuyau d'air :                 | 3/8"                        |
| Maximum pression de travail : | 90 PSI (6.3bar)             |
| Orbit excentrique :           | 5mm                         |
| Consommation moyenne d'air :  | 128L/min (4.5cfm)           |
| Sug.Air Comp.:                | 2 (HP)                      |
| Poids net :                   | (0.8Kg)                     |
| Accessoires :                 | Un tuyau et sac à poussière |

## 495109 - Meuleuse pneumatique 1/4" & 1/8" MP01

- Léger et facile à utiliser.  
Idéal pour le meulage à grande vitesse, le lissage des ports, le polissage général et l'ébavurage.
- Utilisé pour toutes sortes de moules, de produits métalliques et d'artisanat, la fabrication de circuits imprimés, la finition d'ébauches, etc...



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Taille :                     | 1/4" & 1/8"         |
| Vitesse libre :              | 22000 (tr/min)      |
| Entrée d'air :               | 1/4"                |
| Tuyau d'air :                | 3/8"                |
| Pression de fonctionnement : | 6,3 bars (90 PSI)   |
| Consommation moyenne d'air : | 128.2L/Min (4.5cfm) |
| Sug.Air Comp.:               | 1.5 (HP)            |
| Poids net :                  | (0.54Kg)            |
| Longueur totale :            | 180mm (7.0")        |