

495107 - Clé à chocs pneumatique 1" PRO CP03

- Une nouvelle conception, corps compact et faible poids permet à l'utilisateur d'obtenir d'excellents résultats avec moins d'effort.
- L'arbre de 200 mm permet d'atteindre des écrous difficiles d'accès sans avoir à recourir à une rallonge.
- Système de frappe double marteaux.



- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage.
- Commande d'inversion à levier.
- Poignée auxiliaire réglable à 360° pour une prise sûre et équilibrée.
- Échappement de l'air inférieur.
- Le mécanisme à double frappe assure une grande durée de vie et un équilibrage instantané de la percussion.
- Conçu pour les travaux de réparations des camions, des autobus, des équipements lourds et agricoles.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Carré d'entraînement :	1"
Capacité vis/écrou :	M30/46mm (1-3/4")
Vitesse à vide :	3600 (RPM)
Couple de travail max. :	3500 N.m
Longueur totale :	586mm
Entrée d'air :	1/2"
Tuyau d'air :	5.8"(ID)
Consommation moyenne d'air :	1140 l/min (40 cfm)
Poids net :	16.3 kgs (35.9 Lbs)
Pression d'air :	6.2 bar (90 PSI)

495101 - Clé à chocs réversible 1/2"

- Mécanisme à double frappe.
- Robuste et compacte, couple de serrage élevé.
- Commande d'inversion à levier.
- Trois niveaux de réglage de la puissance de vissage et de dévissage
- Échappement de l'air par la poignée.
- Poignée ergonomique antidérapante.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Vitesse à vide		7.000 rpm
Couple de serrage maximum		651 Nm
Capacité vis/écrou	CI 8.8 M27	 41 mm
Capacité vis/écrou	CI 12.9 M24	 36 mm
Filetage d'arrivée d'air		3/8" GAS
Pression d'utilisation		6,3 bar
Ø intérieur du tuyau d'air		10 mm
Consommation d'air moyenne		240 l/min