

001000 - Pompe à eau périphérique

La Pompe périphérique ACEM® est Adaptée à une utilisation avec de l'eau propre, exempte de particules abrasives, et des liquides non agressifs pour les matériaux de la pompe. Faciles à utiliser et économiques, elles sont idéales pour un usage domestique, notamment pour la distribution d'eau avec de petits groupes de pression et pour l'irrigation des jardins et des potagers. La pompe doit être installée dans un environnement clos, ou du moins à l'abri des intempéries.

Caractéristiques:

- Plage de fonctionnement : Hauteur d'aspiration d'eau jusqu'à 8 mètres.
- Plage de température du liquide : Température d'eau jusqu'à 60°C.
- Liquide pompé : propre, ne contenant pas de corps solides ou abrasifs, non visqueux, non agressif, non cristallisé et chimiquement neutre.
- Indice de protection : IP 44.
- Classe d'isolement : B.



Information :

Modèle	POWER		Débit d'eau	Q(m³/h)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	Code Article :
	KW	HP		Q(l/min)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	
KPF35/21	0.37	0.5	Hauteur	35	30	25	20	15	10.5	6.5	3	-	-	-	280001001	
KPF45/27	0.55	0.75	d'élévation	55	49	43	37	30	23	17	12	8	5	-	280001002	
KPF50/30	0.75	1	en (mètre)	65	59	52	45	38	31	25	19	14	10	7	280001003	

Moteur	Composants / Construction	Conditions de fonctionnement
Moteur à induction bipolaire (n=2850 tr/min)	Corps de la pompe: Fonte	Température du liquide jusqu'à 60°C
Isolation de classe B	Support de pompe : Fonte	Température ambiante jusqu'à 40°C
Protection IP44	Carter du moteur: Aluminium	Hauteur d'aspiration totale jusqu'à 8 m
Service continu S1	Hélice: Laiton	
Protecteur thermique pour monophasé	Arbre à moteur: Acier inoxydable AISI 304	
Monophasé 220V/50Hz	Joint mécanique: Céramique/Graphite	

001000 - Pompe à eau centrifuge

La Pompe centrifuge ACEM® Convient pour l'eau propre et les liquides non agressifs pour les matériaux de la pompe. Grâce à leur fiabilité et à leur simplicité d'utilisation, ces pompes sont largement utilisées dans les applications domestiques et civiles, telles que la distribution d'eau en combinaison avec des groupes de pression de petite et moyenne taille, le transfert de liquides et l'irrigation des jardins potagers. La pompe doit être installée dans un environnement clos, ou au moins à l'abri des intempéries.

Caractéristiques:

- Plage de fonctionnement : Hauteur d'aspiration d'eau jusqu'à 8 mètres.
- Plage de température du liquide : Température d'eau jusqu'à 60°C.
- Liquide pompé : propre, ne contenant pas de corps solides ou abrasifs, non visqueux, non agressif, non cristallisé et chimiquement neutre.
- Indice de protection : IP 44.
- Classe d'isolement : B.
- Matière de l'hélice : Acier inoxydable.



Information :

Modèle	POWER		Débit d'eau	Q(m³/h)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	6.6	7.2	7.8	Code Article :
	KW	HP		Q(l/min)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	
K110/66	0.75	1	Hauteur d'élévation en (mètre)	32	30.5	29	27.5	25.8	24	22.5	20.5	18.5	16	13	10	-	-	280001006	
K130/78	1.5	2		41	40	39	38	36.5	35	33.5	32	30	27.5	25	22	18.5	15	280001007	

Moteur	Composants / Construction	Conditions de fonctionnement
Moteur à induction bipolaire (n=2850 tr/min)	Corps de la pompe: Fonte	Température du liquide jusqu'à 60°C
Isolation de classe B	Support de pompe : Fonte	Température ambiante jusqu'à 40°C
Protection IP44	Carter du moteur: Aluminium	Hauteur d'aspiration totale jusqu'à 8 m
Service continu S1	Hélice: Acier inoxydable	
Protecteur thermique pour monophasé	Arbre à moteur: Acier inoxydable AISI 304	
Monophasé 220V/50Hz	Joint mécanique: Céramique/Graphite	