

## 001000 - Pompe à eau JET

La Pompe JET ACEM® Convient pour l'eau propre et les liquides non agressifs pour les matériaux de la pompe. Les pompes à jet auto-amorçantes sont conçues pour pomper l'eau même en présence d'air. Grâce à leur fiabilité et à leur simplicité d'utilisation, elles sont recommandées pour les applications domestiques telles que la distribution d'eau avec des groupes de pression de petite ou moyenne taille, l'irrigation des jardins et des potagers, etc. La pompe doit être installée dans un environnement clos, ou au moins à l'abri des intempéries.

## Caractéristiques:

- Plage de fonctionnement : Hauteur d'aspiration d'eau jusqu'à 9 mètres.
- Plage de température du liquide : Température d'eau jusqu'à 60°C.
- Liquide pompé : propre, ne contenant pas de corps solides ou abrasifs, non visqueux, non agressif, non cristallisé et chimiquement neutre.
- Indice de protection : IP 44.
- Classe d'isolement : B.
- Matière de l'hélice : Acier inoxydable.



Stimulation de l'eau



Jardinage &amp; irrigation



Fiabilité extrême



Haute capacité d'amorçage même en présence de bulles d'air



Entrée d'aspiration moteur / Sortie de refoulement: 1"X1"



Auto-amorçant jusqu'à 9 m



Dimensions compactes



## Information :

| Modèle   | POWER |      | Débit d'eau                    | Q(m³/h)<br>Q(l/min) | 0  | 0.3  | 0.6  | 0.9 | 1.2 | 1.5  | 1.8  | 2.1  | 2.4  | 2.7  | 3    | Code Article : |
|----------|-------|------|--------------------------------|---------------------|----|------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|----------------|
|          | KW    | HP   |                                |                     | 0  | 5    | 10   | 15  | 20  | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |                |
| JET 62M  | 0.37  | 0.5  | Hauteur d'élévation en (mètre) |                     | 36 | 31.5 | 27.5 | 24  | 21  | 19   | 17.3 | 16   | 15   | 14   | 13   | 280001010      |
| JET 82M  | 0.55  | 0.75 |                                |                     | 41 | 36   | 31.5 | 28  | 25  | 22   | 20   | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 280001011      |
| JET 102M | 0.75  | 1    |                                |                     | 56 | 50.5 | 46   | 43  | 40  | 37.5 | 35   | 33   | 31   | 29   | 27   | 280001012      |

| Moteur                                       | Composants / Construction |                           | Conditions de fonctionnement            |
|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Moteur à induction bipolaire (n=2850 tr/min) | Corps de la pompe:        | Fonte                     | Température du liquide jusqu'à 60°C     |
| Isolation de classe B                        | Support de pompe :        | Aluminium                 | Température ambiante jusqu'à 40°C       |
| Protection IP44                              | Carter du moteur:         | Aluminium                 | Hauteur d'aspiration totale jusqu'à 9 m |
| Service continu S1                           | Hélice:                   | Acier inoxydable          |                                         |
| Protecteur thermique pour monophasé          | Diffuseur:                | Techno-polymère           |                                         |
| Monophasé 220V/50Hz                          | Arbre à moteur:           | Acier inoxydable AISI 304 |                                         |
|                                              | Joint mécanique:          | Céramique/Graphite        |                                         |

## 001000 - Pompe à eau JET

La Pompe JET ACEM® Convient pour l'eau propre et les liquides non agressifs pour les matériaux de la pompe. Les pompes à jet auto-amorçantes sont conçues pour pomper l'eau même en présence d'air. Grâce à leur fiabilité et à leur simplicité d'utilisation, elles sont recommandées pour les applications domestiques telles que la distribution d'eau avec des groupes de pression de petite ou moyenne taille, l'irrigation des jardins et des potagers, etc. La pompe doit être installée dans un environnement clos, ou au moins à l'abri des intempéries.

## Caractéristiques:

- Plage de fonctionnement : Hauteur d'aspiration d'eau jusqu'à 9 mètres.
- Plage de température du liquide : Température d'eau jusqu'à 60°C.
- Liquide pompé : propre, ne contenant pas de corps solides ou abrasifs, non visqueux, non agressif, non cristallisé et chimiquement neutre.
- Indice de protection : IP 44.
- Classe d'isolement : B.
- Matière de l'hélice : Acier inoxydable.



Stimulation de l'eau



Jardinage &amp; irrigation



Fiabilité extrême



Haute capacité d'amorçage même en présence de bulles d'air



Entrée d'aspiration moteur / Sortie de refoulement: 1"X1"



Auto-amorçant jusqu'à 9 m



Dimensions compactes



## Information :

| Modèle   | POWER |     | Débit d'eau                    | Q(m³/h)<br>Q(l/min) | 0  | 0.6 | 1.2  | 1.8  | 2.4 | 3.0 | 3.6  | Code Article : |
|----------|-------|-----|--------------------------------|---------------------|----|-----|------|------|-----|-----|------|----------------|
|          | KW    | HP  |                                |                     | 0  | 10  | 20   | 30   | 40  | 50  | 60   |                |
| JET 152M | 1.1   | 1.5 | Hauteur d'élévation en (mètre) |                     | 61 | 54  | 49   | 44.5 | 41  | 38  | 35.5 | 280001013      |
| JET 202M | 1.5   | 2   |                                |                     | 65 | 59  | 53.5 | 49.5 | 46  | 43  | 41   | 280001014      |

| Moteur                                       | Composants / Construction |                           | Conditions de fonctionnement            |
|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Moteur à induction bipolaire (n=2850 tr/min) | Corps de la pompe:        | Fonte                     | Température du liquide jusqu'à 60°C     |
| Isolation de classe B                        | Support de pompe :        | Fonte                     | Température ambiante jusqu'à 40°C       |
| Protection IP44                              | Carter du moteur:         | Aluminium                 | Hauteur d'aspiration totale jusqu'à 9 m |
| Service continu S1                           | Hélice:                   | Acier inoxydable          |                                         |
| Protecteur thermique pour monophasé          | Diffuseur:                | Techno-polymère           |                                         |
| Monophasé 220V/50Hz                          | Arbre à moteur:           | Acier inoxydable AISI 304 |                                         |
|                                              | Joint mécanique:          | Céramique/Graphite        |                                         |