

001000 - Pompe à eau JET INOX

La pompe JET INOX ACEM® Convient pour l'eau propre et les liquides non agressifs pour les matériaux de la pompe. Les pompes à jet auto-amorçantes sont conçues pour pomper l'eau même en présence d'air. Grâce à leur fiabilité et à leur simplicité d'utilisation, elles sont recommandées pour les applications domestiques telles que la distribution d'eau avec des groupes de pression de petite ou moyenne taille, l'irrigation des jardins et des potagers, etc. La pompe doit être installée dans un environnement clos, ou au moins à l'abri des intempéries.

Caractéristiques:

- Plage de fonctionnement : Hauteur d'aspiration d'eau jusqu'à 8 mètres.
- Plage de température du liquide : Température d'eau jusqu'à 60°C.
- Liquide pompé : propre, ne contenant pas de corps solides ou abrasifs, non visqueux, non agressif, non cristallisé et chimiquement neutre.
- Indice de protection : IP 44.
- Classe d'isolement : B.
- Matière de l'hélice : Techno-polymère.



Information :

Modèle	POWER		Q (m³/h)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	Code Article :
	KW	HP		Q (l/min)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
JET 62M INOX	0.45	0.6	Hauteur d'élévation en (mètre)	32	31	29.8	28	26	23.8	21	18	14	9	280001017
JET 82M INOX	0.55	0.75		36	35	33.6	32	29.8	27	23.5	19.5	15	9.5	280001018
JET 102M INOX	0.75	1		45.5	44.6	43	41	38.5	35	30.5	24.6	18	10	280001019


Moteur	Composants / Construction		Conditions de fonctionnement
Moteur à induction bipolaire (n=2850 tr/min)	Corps de la pompe:	Acier inoxydable AISI 304	Température du liquide jusqu'à 60°C
Isolation de classe B	Support de pompe :	Aluminium	Température ambiante jusqu'à 40°C
Protection IP44	Carter du moteur:	Aluminium	Hauteur d'aspiration totale jusqu'à 8 m
Service continu S1	Hélice:	Techno-polymère	
Protecteur thermique pour monophasé	Arbre à moteur:	Acier inoxydable AISI 304	
Monophasé 220V/50Hz	Joint mécanique:	Céramique/Graphite	

001000 - Pompe vide cave PW

La pompe vide cave PW ACEM® Adaptée aux eaux usées, elles ne sont pas chimiquement agressives pour les matériaux de la pompe. Grâce à leur fiabilité et à leur simplicité d'utilisation, elles conviennent à des applications telles que le nettoyage des eaux chargées, l'évacuation des eaux usées domestiques et la vidange des siphons contenant des matières en suspension jusqu'à Ø 8 mm.

Caractéristiques:

- Plage de fonctionnement : Auto-amorçant jusqu'à 5 mètres.
- Plage de température du liquide : Pour usage domestique, jusqu'à 35°C.
- Liquide pompé : Eaux usées domestiques et contenant des matières en suspension jusqu'à Ø 8 mm.
- Indice de protection : IP 68.
- Classe d'isolement : B.
- Matière de l'hélice : Techno-polymère.



Information :

Modèle	POWER		Débit d'eau	Q(m³/h)	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8	Code Article :
	KW	HP		Q(l/min)	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	
PW400MA-SV	0.4	0.55	Hauteur d'élévation en (mètre)	7	6	5.5	5	4.5	4	3.5	3	2	1	280001020	
PW750MA-SV	0.75	1		8.5	7.7	7	6.5	6	5.5	5	4.3	3.5	2.5	280001021	

Moteur	Composants / Construction		Conditions de fonctionnement
Moteur à induction bipolaire (n=2850 tr/min)	Corps de la pompe:	Techno-polymère	Température ambiante maximale 40°C
Isolation de classe B	Filtre d'aspiration :	Techno-polymère	Température du liquide jusqu'à 35°C
Protection IP68	Hélice :	Techno-polymère	Profondeur d'immersion maximale de 5 m
Service continu S1	Arbre à moteur:	Acier inoxydable AISI 304	
Protecteur thermique	Joint mécanique:	Céramique/Graphite	
Monophasé 220V/50H	Câble :	Câble d'alimentation de 6 m avec prise	