

001000 - Pompe vide cave INOX IW

La pompe vide cave INOX ACEM® Adaptée aux eaux usées, elles ne sont pas chimiquement agressives pour les matériaux de la pompe. Grâce à leur fiabilité et à leur simplicité d'utilisation, elles conviennent à des applications telles que le nettoyage des eaux chargées, l'évacuation des eaux usées domestiques et la vidange des siphons contenant des matières en suspension jusqu'à Ø 8 mm.

Caractéristiques:

- Plage de fonctionnement : Auto-amorçant jusqu'à 5,5 mètres.
- Plage de température du liquide : Pour usage domestique, jusqu'à 35°C.
- Liquide pompé : Eaux usées domestiques et contenant des matières en suspension jusqu'à Ø 8 mm.
- Indice de protection : IP 68.
- Classe d'isolement : B.
- Matière de l'hélice : Acier inoxydable AISI 304.



Fiabilité
extrême



Haute capacité
d'amorçage même
en présence de bulles d'air



Sortie de
refoulement: 1 1/2"



Auto-amorçant
jusqu'à 5,5 m



Information :

Modèle	POWER		Débit d'eau	Q(m³/h) Q(l/min)	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8	Code Article :
	KW	HP			0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	
IW400MA-SV	0.40	0.55	Hauteur d'élévation en (mètre)		5.5	4.8	4.3	3.7	3.2	2.6	1.9	1.4			280001024
IW750MA-SV	0.75	1			8	7.6	7.2	6.7	6.2	5.7	5.1	4.5	3.9	3.2	280001025

Moteur	Composants / Construction	Conditions de fonctionnement
Moteur à induction bipolaire (n=2850 tr/min)	Corps de la pompe: Acier inoxydable AISI 304	Température ambiante maximale 40°C
Isolation de classe B	Filtre d'aspiration: Acier inoxydable AISI 304	Température du liquide jusqu'à 35°C
Protection IP68	Hélice: Acier inoxydable AISI 304	Profondeur d'immersion maximale de 5 m
Service continu S1	Arbre à moteur: Acier inoxydable AISI 304	
Protecteur thermique pour monophasé	Joint mécanique: Céramique/Graphite	
Monophasé 220V/50Hz	Câble: Câble d'alimentation de 6 m avec prise	

001000 - Pompe vide cave FW

La pompe vide cave PW ACEM® Adaptée aux applications civiles et agricoles aux eaux usées. Leur rendement élevé et leur capacité de fonctionnement continu en font des pompes idéales pour des activités telles que l'irrigation par inondation et par aspersion, le jardinage, l'agriculture, le captage d'eau de lacs, de rivières et de puits, ainsi que pour de nombreuses applications industrielles exigeant des hauteurs de refoulement élevées et des débits moyens.

Caractéristiques:

- Plage de fonctionnement : Auto-amorçant jusqu'à 8 m.
- Plage de température du liquide : Pour usage domestique et industrielle, jusqu'à 35°C.
- Liquide pompé : Eaux usées aux applications civiles, agricoles et industrielles.
- Indice de protection : IP 68.
- Classe d'isolement : B.
- Matière de l'hélice : fonte.



Fiabilité
extrême



Haute capacité
d'amorçage même en
présence de bulles d'air



Sortie de
refoulement: 2"



Auto-amorçant
jusqu'à 8 m



Information :

Modèle	POWER		Débit d'eau	Q(m³/h) Q(l/min)	0	3	6	9	12	15	Code Article :
	KW	HP			0	50	100	150	200	250	
FW1100MA-SV	1.1	1.5	Hauteur d'élévation en (mètre)		27	24.5	23	20	13.5	5.5	280001028
FW1500MA-SV	1.5	2			39	36	33	28	20.5	10.5	280001029

Moteur	Composants / Construction	Conditions de fonctionnement
Moteur à induction bipolaire (n=2850 tr/min)	Corps de la pompe: Fonte	Température ambiante maximale 40°C
Isolation de classe B	Boîtier du moteur: Acier inoxydable AISI201	Température du liquide jusqu'à 35°C
Protection IP68	Hélice: Fonte	Profondeur d'immersion maximale de 8 m
Service continu S1	Arbre à moteur: Acier inoxydable AISI 304	
Protecteur thermique pour monophasé	Joint mécanique: Céramique/Graphite	
Monophasé 220V/50Hz	Câble: Câble d'alimentation de 12 m avec prise	