

Eclairage Bureautique

Backlite Led



DESCRIPTION

Corps : En acier, verni avec des poudres époxy polyester, sans solvants, thermodurcissable à 180°C après un traitement phospho- dégraissage

Diffuseur : En ABS

IP 20

URG <25

Durée de vie: 50.000H **L70-B10**

Dimensions: 60*60 cm ou 120*30 cm

PUISSANCE: 40W

Garantie : 5 ans

Alimentation : driver LED séparé 100~220V 50~60 HZ à courant constant 1050mA

Type d'installation : suspendu- apparent-encastré



Classe 3



CRI > 80



110°




IP 20




UGR<25




5 ans
de Garantie



Durée de vie
50.000H L70-B10



3000k/4000k/6500k



230 V - 50HZ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	W	LM	Dimensions	IP
SBKL3012040W4K	Backlite Led 30*120 40W 4000K	40W	3732	1200 * 300 mm	20
SBKL3012040W6K	Backlite Led 30*120 40W 6000K	40W	3732	1200 * 300 mm	20
SBKL606040W4K	Backlite Led 60*60 40W 4000K	40W	3732	600 * 600 mm	20
SBKL606040W6K	Backlite Led 60*60 40W 6000K	40W	3732	600 * 600 mm	20

ACCESSOIRES DE MONTAGE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
4201-087	Cadre 120*30 H70 Montage apparent
4201-086	Cadre 60*60 H70 Montage apparent
MG-P01	Accessoire de fixation BACKLITE Faux plafond