

Transformateurs

monophasés de sécurité à Montage sur RAIL DIN



 IP20



- **Température ambiante maximale** : 45°C
- **Isolation** : Classe F
- **Carcasse** : Polyamide(PA) avec séparation physique entre l'enroulement primaire et l'enroulement secondaire
- **Vernissage** : Le transformateur est imprégné au vernis classe H et séché au four (sous vide / à pression atmosphérique)

- Fréquence 50/60 Hz
- **Tension primaire** : Primaire mono /bitension max 1000v
- **Tension secondaire** : Sortie nominale 0-12-24v
- **Normes** : CEI96 : 2 (IEC 61558-1 et IEC 61558-2-8)

Transformateurs avec boîte étanche



 IP66

- **Normes** : CEI96: 2 (IEC 61558-1 et IEC 61558-2-8)
- **Température ambiante maximale** : 45°C
- Isolation : classe F
- **Carcasse** : Polyamide(PA) avec séparation physique entre l'enroulement primaire et l'enroulement secondaire
- **Etrier** : Étrier angulaire de fixation en acier zingué tropicalisé
- **Bornier de raccordement** : En polyamide(PA) chargé-connexion à vis
- **Vernissage** : Le transformateur est imprégné au vernis classe H et séché au four (sous vide / à pression atmosphérique)

Boîte Etanche : en polycarbonate (PC) fermeture avec 4 vis - Classe 2 - IP66 - IK07- Connexion entrée sortie par presse-étoupe.