

Transformateurs

Monophasés à colonnes d'alimentation



- Transformateur d'alimentation selon la norme CEI 4.8.
- Primaire mono tension max. 1000V .
- Secondaire Max. 1000v
- Isolement classe F.
- Température ambiante maximale 45°C.
- Grade de protection IP00.
- Imprégné au vernis classe H et séchage au four.
- Tôle magnétique à grain orienté et à basse perte.

NB : Sur demande : Il est possible d'ajouter un écran électrostatique entre le primaire et le secondaire branché à une borne de mise à la terre

Puissance	Perte	Rendement %	Dimensions			Poids	Fig
			L	P	H		
1,5 KVA	74 W	95	160	155	210	16,8	1-2
2 KVA	98 W	95,2	200	134	260	17,9	1-2
2,5 KVA	121 W	95,2	200	134	260	19	1-2
3 KVA	128 W	95,8	200	144	260	22,5	1-2
4 KVA	163 W	95,9	200	154	260	25,8	1-2
5 KVA	180 W	96,4	200	164	260	30,3	1-2
6 KVA	231 W	96,2	240	160	310	36	1-2
8 KVA	262 W	96,7	240	190	310	47,8	1-2
10 KVA	335 W	96,7	280	190	360	55,6	1-2
12 KVA	373 W	96,9	280	200	360	62,5	2
15 KVA	410 W	97,3	280	220	360	76	2
20 KVA	562 W	97,2	320	222	410	89,8	2

