

Carillons et boutons poussoirs



0 675 41 + enjoliveur + plaque
Corian® Gougé 0 690 21



0 416 50



0 416 45



0 416 47

Réf.	Carillons d'ambiance lumineux
	Peuvent recevoir 5 boutons-poussoirs pour gérer 2 entrées différentes 13 mélodies au choix - 1 mélodie différente par entrée Niveau sonore réglable de 53 à 80 dB à 1 m Equipés de voyants à LEDs clignotants lors d'une activation du carillon Dérogation possible de la mélodie par appui sur boutons en face avant Possibilité d'installation en saillie avec réhausse (p. 675)
0 675 42	Alimentation 8-12 V~ - 50 Hz avec commande en TBTS Utiliser 1 transformateur 8 VA réf. 4 130 91 (p. 567) ou réf. 0 420 25 (p. 677) Fonctionne avec bouton-poussoir Céliane réf. 0 670 31 (p. 639) ainsi que bouton-poussoir réf. 0 416 47 (p. 733)
0 675 41	Alimentation 230 V~ - 50 Hz Fonctionne avec bouton-poussoir Céliane réf. 0 670 31 (p. 639) et voyant réf. 0 676 86L (p. 893) ainsi que bouton-poussoir réf. 0 416 45 (p. 733)

Réf.	Carillons électromécaniques
	Coloris blanc Son acoustique : 75 dB à 1 m
	Carillons 8-12 V~ Fonctionnent avec boutons-poussoirs réf. 0 416 45/46/47 Utiliser un transformateur 8 VA réf. 4 130 91 (p. 567) ou réf. 0 420 25 (p. 677)
0 416 50	Emballage traditionnel Dim. : 116 x 116 x 48 mm
0 942 64	Carillon fonctionnant également avec des piles Emballage brochable Dim. : 105 x 170 x 52 mm
0 416 51	Carillon 110-230 V~ Carillon 2 tons - 50/60 Hz Fonctionne avec boutons-poussoirs lumineux réf. 0 416 45 Dim. : 116 x 116 x 48 mm
0 416 52	Carillons 230 V~ 50/60 Hz avec transformateur incorporé 8-12 V Classe II Fonctionnent avec boutons-poussoirs réf. 0 416 45/46/47 Emballage traditionnel Dim. : 116 x 116 x 48 mm
0 942 65	Emballage brochable Dim. : 116 x 116 x 48 mm

Réf.	Boutons-poussoirs Salsa
	Fixation à vis en saillie
0 416 46	Bouton-poussoir huisserie IP 30 - IK 05 Non lumineux U max. : 24 V Dim. : 50 x 25 x 20 mm
0 416 45	Bouton-poussoir porte-étiquette IP 30 - IK 05 Lumineux U max. : 230 V Lampe néon réf. 0 898 21 (p. 759) non fournie Classe II. Dim. : 70 x 35 x 24 mm
0 416 47	Boutons-poussoirs porte-étiquette IP 30 - IK 05 U max. : 24 V Dim. : 70 x 70 x 25 mm Emballage traditionnel
0 942 48	Emballage brochable
Réf.	Poussoirs Appareillage saillie
0 860 09	Poussoir porte-étiquette Avec contact inverseur (NO + NF) Deviens lumineux avec lampe réf. 0 899 01/02/06
0 860 85	Poussoir étroit Contact à fermeture (NO)
0 860 88	Poussoir étroit à voyant - Contact à fermeture (NO) Deviens lumineux avec lampe réf. 0 899 01/02/06



Ecoutez les sonneries et les carillons