

Plexo™ complet encastré IP 55 - commandes

d'éclairage, prises de courant et sorties de câbles

mai 2022



IP 55 - IK 08. Livrés complets
Possibilité de monter les griffes réf. 0 697 96L et 0 697 97L (p. 744)
sauf réf. 0 698 50L

Réf. Interrupteur ou va-et-vient 10 AX - 250 V

Connexion à bornes automatiques

Inter ou va-et-vient

- 0 698 11L Gris
- 0 698 81L Anthracite

Commande double

Connexion à bornes automatiques
Livrée en mode double poussoir inverseur
3 fonctions réalisables avec la même référence : double
va-et-vient ou double poussoir inverseur ou va-et-vient +
poussoir inverseur

- 0 698 15L Gris

Poussoirs 10 A

Connexion à bornes automatiques

Poussoir inverseur lumineux avec porte-étiquette

Repérable avec porte-étiquette. Contact NO + NF
Livré avec lampe 12 V à câbler. Fonctionne aussi en 230 V
avec lampe 230 V réf. 0 694 96L (p. 744)

- 0 698 24L Gris
- 0 698 54L Anthracite
- 0 698 29L Sable
- 0 698 64L Blanc

Poussoir NO

- 0 698 20L Gris

Poussoir NO lumineux

Livré avec lampe 230 V à câbler

- 0 698 32L Gris

Prise de courant 16 A - 250 V

Connexion à bornes automatiques
2P+T avec éclips de protection

- 0 698 31L Gris
- 0 698 60L Anthracite

Sorties de câbles

Sortie de câbles 16 A - 250 V

Equipée de serre-câble Ø 5 à 13 mm (3 x 2,5²)

- 0 698 48L Gris
- 0 698 78L Anthracite
- 0 698 88L Blanc

Sortie de câbles 20 A avec bornier

Equipée de 3 bornes d'arrivées 2,5 mm² et 3 bornes en face
avant pour raccordement facile

- 0 698 49L Gris
- 0 698 99L Anthracite

Sortie de câbles 20 - 32 A

ISO 32 : Ø12 à 25 mm

- 0 698 50L Gris

Plexo™ complet IP 44

prises de courant



Réf. Prises de courant 32 A

IP 44 - IK 08

S'associent avec l'embout gris réf. 0 919 15 (p. 752)

- 0 558 72 2P+T - 230 V~ Gris

- 0 558 75 3P+T - 400 V~ Gris

- 0 558 77 3P+N+T - 400 V~ Gris

Prises de courant 20 A

IP 44 - IK 08

Connexion à vis - à fixer sur boîte Ø67 mm ou sur cadre
saillie réf. 0 903 59

- 0 557 03 2P+T - 400 V~ Gris

- 0 557 06 3P+T - 400 V~ Gris

- 0 557 08 3P+N+T - 400 V~ Gris

Cadre saillie

0 903 59 Cadre pour pose en saillie des réf. 0 557 03/06/08
Dimensions : 79 x 86 x 40 mm