

PROLUX LED OP



STANDARDS



OPTIONS



FR

Données mécaniques



Montage Apparent directement sur le plafond
Corps: tôle d'acier électrozingué
Finition peinture: époxy blanc ou autres couleurs sur demande

Données électriques



Source lumineuse : modules LED intégrés
Alimentation : 220-240V 50-60 Hz
Équipement : Driver LED (gradation sur demande)
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 à 50°C

Données optiques



Modèle d'éclairage : Direct
Répartition de la lumière : Symétrique
Système optique : Vasque opale

Données complémentaires



Application : bureaux , locaux scolaires , salles de réunion , espaces commerciaux , hôpitaux hôtels

Accessoires (en option)



Disponible sur demande capteur de luminosité et capteur de présence
Pré câblé en DALI, Push DIM sur demande

EN

Mechanical data

Mounting: Visible direct mounting on the ceiling
Body: electro-galvanized steel sheet.
Paint finish: White epoxy white epoxy or other colors on request

Electrical data

Light source: integrated LED modules
Power supply: 220-240V 50-60 Hz
Equipment: LED driver (dimming on request)
Lifespan: 50 000h L 80 / B10 at 50 ° C

Optical data

Lighting model: Direct
Light distribution: Symmetrical
Optical system: Opal diffuser


Additional data

Application: offices, school premises, meeting rooms, commercial spaces, hotels, hospitals

Accessories (optional)

Available on request light sensor and presence sensor
Pre-wired in DALI, Push DIM on request

ARTICLES	 (mm)	 (mm)	 (mm)
PROLUX OP 60*30	640	315	70
PROLUX OP 60*60	640	640	70
PROLUX OP 60*30	1240	300	70



Articles	code	Lm/Output	W	Lm/W	CCT	
PROLUX OP 60*30 16W 3K	PFOLULED222	1840	16	115	3000K	2.7
PROLUX OP 60*30 16W 4K	PFOLULED223	1968	16	123	4000K	2.7
PROLUX OP 60*30 16W 6,5K	PFOLULED224	2000	16	125	6500K	2.7
PROLUX OP 60*60 32W 3K	PFOLULED225	3680	32	115	3000K	3.95
PROLUX OP 60*60 32W 4K	PFOLULED226	3936	32	123	4000K	3.95
PROLUX OP 60*60 32W 6,5K	PFOLULED227	4000	32	125	6500K	3.95
PROLUX OP 120*30 32W 3K	PFOLULED228	3680	32	115	3000K	3.95
PROLUX OP 120*30 32W 4K	PFOLULED229	3936	32	123	4000K	3.95
PROLUX OP 120*30 32W 6,5K	PFOLULED230	4000	32	125	6500K	3.95