

PVA 852 M

Fiche technique

Indice 02 – Mise à jour le : 04/02/2020
Revue le : -

Émulsion Vinylique Classe D3

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Aspect	Liquide visqueux blanc
• Extrait sec (25 min à 150°C)	51 - 53%
• Viscosité Brookfield (20°C, sp.5,20 rpm)	12000 - 18000 cPs
• pH	3 - 4
• Taille des particules	1.5 – 2 µm
• T. M. F. F.	4 - 7°C
• Film	Transparent
• Émulsifiant	Non ionique

DESCRIPTION

La PVA 852M est une émulsion vinylique de haute performance destinée pour la fabrication d'adhésifs mono-composants de classe D3. Elle présente une excellente résistance à l'eau et aux températures élevées, un très bon temps de prise et un excellent pouvoir collant.

APPLICATIONS

- Adhésifs mono-composants de classe D3.

STOCKAGE & DURÉE DE VIE

Conserver le produit dans les emballages d'origine fermés, entre 5 et 30°C, de façon à limiter l'évaporation de l'eau, qui entraîne la formation d'une peau à la surface. En cas de présence de peau, il suffit de l'ôter sans agiter. Dans ces conditions, le produit peut être conservé 6 mois sans altération notable de ses propriétés.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec la majorité des produits utilisés dans l'industrie des peintures.

CONDITIONNEMENT

Fûts de 160 kg. Autres unités de conditionnement sur commande.