

PROFILUM LE LED



UGR<19 à 80°

UGR<16 à 50°

STANDARDS



OPTIONS



FR

Données mécaniques



Montage : En suspendu à l'aide d'accessoires de suspensions inclus
Corps: Structure en aluminium extrudé
Finition peinture: aux choix: BLANC, NOIR, OU SILVER

Données électriques



Source lumineuse : Modules LED intégrés
Alimentation : 220-240V 50-60 Hz
Équipement : Driver LED (gradation sur demande)
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 à 50°C

Données optiques



Modèle d'éclairage : simple flux destiné à réaliser un éclairage indirect (vers le haut) et direct (vers le bas)
Répartition de la lumière: Symétrique
Système optique: Lentille Ledil daisy
Variation chromatique: 3 SDCM

Données complémentaires



Application: bureaux, locaux scolaires, salles de réunion

Accessoires (en option)



Disponible sur demande: Capteur de luminosité et capteur de présence.

EN

Mechanical data

Mounting: Suspended using included accessories
Body: Extruded aluminum structure.
Paint finish: on demand: white, black or silver

Electrical data

Light source: integrated LED modules
Power supply: 220-240V 50-60 Hz
Equipment: LED driver (dimming on request)
Lifespan: 50000h L 80/B10 à 50°C

Optical data

Lighting model: simple flow intended to achieve direct (upward) and direct (downward) lighting
Light distribution: Symmetrical
Optical system: Ledil daisy
chromatic variation: 3 SDCM

Additional data

Application : offices, school premises, meeting rooms

Accessories (optional)

Available on demand: light and presence sensor

ARTICLE



PROFILUM LE 1140 1140 87 43

Articles	Code	Lm/Output Direct/Indirect	W Direct/Indirect	Lm/W Direct/Indirect	CCT	
PROFILUM LE 1140 80° 31W 3K	PFOLULED285	4340	31	140	3000 K	2,8 KG
PROFILUM LE 1140 80° 31W 4K	PFOLULED286	4526	31	146	4000K	2,8 KG
PROFILUM LE 1140 80° 31W 6,5K	PFOLULED571	4588	31	148	6500K	2,8 KG
PROFILUM LE 1140 50° 31W 3K	PFOLULED287	4402	31	142	3000K	2,8 KG
PROFILUM LE 1140 50° 31W 4K	PFOLULED288	4588	31	148	4000K	2,8 KG
PROFILUM LE 1140 50° 31W 6,5K	PFOLULED867	4650	31	150	6500K	2,8 KG

Articles	code	Lm/Output	W	Lm/W	CCT	
PROFILUM PLUS LE 1140 80° 31/13W DIR/IND 3K	PFOLULED496	4340/1755	31/13W	140/135	3000K	2,8 KG
PROFILUM PLUS LE 1140 80° 31/13W DIR/IND 4K	PFOLULED497	4526/1833	31/13W	146/141	4000K	2,8 KG
PROFILUM PLUS LE 1140 50° 31/13W DIR/IND 3K	PFOLULED499	4402/1755	31/13W	142/135	3000K	2,8 KG
PROFILUM PLUS LE 1140 50° 31/13W DIR/IND 4K	PFOLULED500	4588/1833	31/13W	148/141	4000K	2,8 KG
PROFILUM PLUS LE 2280 80° 62/26W DIR/IND 3K	PFOLULED505	8680/3510	62/26W	140/135	3000K	5,6 KG
PROFILUM PLUS LE 2280 80° 62/26W DIR/IND 4K	PFOLULED506	9052/3666	62/27W	146/141	4000K	5,6 KG
PROFILUM PLUS LE 2280 50° 62/26W DIR/IND 3K	PFOLULED507	8804/3510	62/28W	142/135	3000K	5,6 KG
PROFILUM PLUS LE 2280 50° 62/26W DIR/IND 4K	PFOLULED508	9176/3666	62/29W	148/141	4000K	5,6 KG