


PROLUX LED LE TYPE C

UGR<16 A 50°

UGR<19 A 80°



STANDARDS



FR



Données mécaniques

Montage: Apparent directement sur le plafond
Corps: tôle d'acier électrozingué
Finition peinture: époxy blanc ou noir (autre couleur sur commande)



Données électriques

Source lumineuse : modules LED intégrés
Alimentation : 220-240V 50-60 Hz
Équipement : Driver LED (gradation sur demande)
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 à 50°C



Données optiques

Modèle d'éclairage : Direct
Répartition de la lumière : Symétrique ou Asymétrique sur demande
Système optique : Des lentilles avec réflecteur 50° ou 80° noir ou blanc



Données complémentaires

Application : bureaux , locaux scolaires , salles de réunion , espaces commerciaux , hôpitaux hôtels



Accessoires (en option)

Pré câblé en DALI, Push DIM sur demande
Capteur de luminosité et capteur de présence

OPTIONS



EN

Mechanical data

Mounting: Visible direct mounting on the ceiling
Body: electro-galvanized steel sheet.
Paint finish: White or black epoxy (other colors on demand)

Electrical data

Light source: integrated LED modules
Power supply: 220-240V 50-60 Hz
Equipment: LED driver (dimming on request)
Lifespan: 50 000h L 80 / B10 at 50° C

Optical data

Lighting model: Direct
Light distribution: Symmetrical or Asymmetrical on request
Optical system: Lenses with 50° or 80° black or white reflector

Additional data

Application: offices, school premises, meeting rooms, commercial spaces, hotels, hospitals




Accessories (optional)

Pre-wired in DALI, Push DIM on request
Light sensor and presence sensor

ARTICLES



PROLUX LED LE 595 595 30



80°

50°

ASYMETRIQUE

Articles

code

Lm/Output

W

Lm/W

CCT



PROLUX LE TYPE C 60*60 80° 23W 3K	PF0LULED819	3220	23	140	3000K	4.5
PROLUX LE TYPE C 60*60 80° 31W 3K	PF0LULED820	4340	31	140	3000K	4.5
PROLUX LE TYPE C 60*60 80° 23W 4K	PF0LULED821	3358	23	146	4000K	4.5
PROLUX LE TYPE C 60*60 80° 31W 4K	PF0LULED822	4526	31	146	4000K	4.5
PROLUX LE TYPE C 60*60 80° 23W 6,5K	PF0LULED823	3404	23	148	6500K	4.5
PROLUX LE TYPE C 60*60 80° 31W 6,5K	PF0LULED824	4588	31	148	6500K	4.5
PROLUX LE TYPE C 60*60 50° 23W 3K	PF0LULED825	3266	23	142	3000K	4.5
PROLUX LE TYPE C 60*60 50° 31W 3K	PF0LULED826	4402	31	142	3000K	4.5
PROLUX LE TYPE C 60*60 50° 23W 4K	PF0LULED827	3404	23	148	4000K	4.5
PROLUX LE TYPE C 60*60 50° 31W 4K	PF0LULED828	4588	31	148	4000K	4.5
PROLUX LE TYPE C 60*60 50° 23W 6,5K	PF0LULED829	3450	23	150	6500K	4.5
PROLUX LE TYPE C 60*60 50° 31W 6,5K	PF0LULED830	4650	31	150	6500K	4.5
PROLUX LE TYPE C 120*30 80° 23W 3K	PF0LULED831	3220	23	140	3000K	4.5
PROLUX LE TYPE C 120*30 80° 31W 3K	PF0LULED832	4340	31	140	3000K	4.5
PROLUX LE TYPE C 120*30 80° 23W 4K	PF0LULED833	3358	23	146	4000K	4.5
PROLUX LE TYPE C 120*30 80° 31W 4K	PF0LULED834	4526	31	146	4000K	4.5
PROLUX LE TYPE C 120*30 80° 23W 6,5K	PF0LULED835	3404	23	148	6500K	4.5
PROLUX LE TYPE C 120*30 80° 31W 6,5K	PF0LULED836	4588	31	148	6500K	4.5
PROLUX LE TYPE C 120*30 50° 23W 3K	PF0LULED837	3266	23	142	3000K	4.5
PROLUX LE TYPE C 120*30 50° 31W 3K	PF0LULED838	4402	31	142	3000K	4.5
PROLUX LE TYPE C 120*30 50° 23W 4K	PF0LULED839	3404	23	148	4000K	4.5
PROLUX LE TYPE C 120*30 50° 31W 4K	PF0LULED840	4588	31	148	4000K	4.5
PROLUX LE TYPE C 120*30 50° 23W 6,5K	PF0LULED841	3450	23	150	6500K	4.5
PROLUX LE TYPE C 120*30 50° 31W 6,5K	PF0LULED842	4650	31	150	6500K	4.5