



G131

MARQUAGE : CE

GANT ANTI CHALEUR

MATERIAUX : CUIR CROUTE DE BOVIN.

" TAILLES : Unique 10 (XL)"



Protection mécanique



EN388 - 4122

4122

4 ---Abrasion

1 ---Coupure

2 ---Déchirure

2 ---Perforation

NORMES	EN420 (exigences générales) EN388 (résistances mécaniques) EN407 (risques thermiques) EN12477 Type A (gants de soudage)
LONGUEUR	26 cm
DEXTÉRITÉ	Niveau 5
EPAISSEUR	1,1 mm
APPLICATION	Agriculture, travail dans les fermes, entretien, colis, manutention en général.
EMBALLAGE	Sacs de 12 paires / Carton de 120 paires

EPI de catégorie II.

- + Gant de soudeur classique flexible et confortable à utiliser, 35 cm de long.
- + Également disponible en 40 cm de longueur (Réf G131-40).
- + Dos d'une seule pièce et paume en deux, coutures cachées et protégées.
- + Doublé dans la paume.
- + Manches doublées de toile de coton.
- + Coutures cachées et protégées.
- + Dos avec tissu anti-calorique et manchon doublé de toile de coton.
- + Haute résistance à la déchirure et à la perforation.
- + Épaisseur: 1,25 mm.
- + Gant de soudage de type A, recommandé pour le soudage en général.
- + Propriétés électrostatiques (EN1149-2): résistance électrique 17x10