

BELUX LED OP



STANDARDS



OPTIONS



FR



Données mécaniques

Montage: Encastré par dessus sur les faux plafonds modulaires ou par dessous dans les plafonds en plâtre découpés à l'aide de Ressorts
Corps: tôle d'acier électrozingué
Finition peinture: époxy blanc



Données électriques

Source lumineuse : modules LED intégrés
Alimentation : 220-240V 50-60 Hz
Équipement : Driver LED (gradation sur demande)
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 à 50°C



Données optiques

Modèle d'éclairage : Direct
Répartition de la lumière : Symétrique
Système optique : Vasque opale



Données complémentaires

Application : bureaux , locaux scolaires , salles de réunion , espaces commerciaux , hôpitaux hôtels



Accessoires (en option)

Kit chantier : Filin de sécurité et film de protection
Brancard : 4 Ressorts pour montage sur les faux plafonds découpés (lay-out)
Pré câblé en DALI, Push DIM sur demande
Connexion rapide (WAGO, ENSTO, WIELAND)
Capteur de luminosité et capteur de présence

EN

Mechanical data

Mounting: Recessed from above on modular false ceilings or from below in plaster ceilings cut using fixing-brackets
Body: electro-galvanized steel sheet.
Paint finish: White epoxy

Electrical data

Light source: integrated LED modules
Power supply: 220-240V 50-60 Hz
Equipment: LED driver (dimming on request)
Lifespan: 50 000h L 80 / B10 at 50° C

Optical data

Lighting model: Direct
Light distribution: Symmetrical
Optical system: Opal diffuser

Additional data

Application: offices, school premises, meeting rooms, commercial spaces, hotels, hospitals

Accessories (optional)

Construction kit: safety rope and protective film
Brackets: 4 Springs for mounting on cut-out false ceilings (lay-out)
Pre-wired in DALI, Push DIM on request
Quick connection (WAGO, ENSTO, WIELAND)
Light sensor and presence sensor




ARTICLES



Belux LED OP 60*30 595 295 70 580 280

Belux LED OP 60*60 595 595 70 580 580

Belux LED OP 120*30 1195 295 70 1180 280



Articles

code

Lm/Output

W

Lm/W

CCT



BELUX OP 60x30 16W 3K

PF0LULED204

1840

16

115

3000K

4

BELUX OP 60x30 16 W 4K

PF0LULED205

1968

16

123

4000K

4

BELUX OP 60x30 16 W 6.5K

PF0LULED206

2000

16

125

6500K

4

BELUX OP 60x60 32 W 4K

PF0LULED207

3680

32

115

3000K

4

BELUX OP 60x60 32 W 4K

PF0LULED208

3936

32

123

4000K

4

BELUX OP 60x60 32 W 4K

PF0LULED209

4000

32

125

6500K

4

BELUX OP 120x30 32 W 3K

PF0LULED210

3680

32

115

3000K

4

BELUX OP 120x30 32 W 4K

PF0LULED211

3936

32

123

4000K

4

BELUX OP 120x30 32 W 6.5K

PF0LULED212

4000

32

125

6500K

4

