

PROLUX LED LO

UGR<19



STANDARDS



FR

Données mécaniques



Montage: Apparent directement sur le plafond
Corps: tôle d'acier électrozingué
Finition peinture: époxy blanc (Autres couleurs sur demande)

Données électriques



Source lumineuse : modules LED intégrés
Alimentation : 220-240V 50-60 Hz
Équipement : Driver LED (gradation sur demande)
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 à 50°C

Données optiques



Modèle d'éclairage : Direct
Répartition de la lumière : Symétrique
Système optique : double parabole en aluminium brillant

Données complémentaires



Application : bureaux , locaux scolaires , salles de réunion , espaces commerciaux , hopitaux hôtels

Accessoires (en option)



Disponible sur demande capteur de luminosité et capteur de présence
Pré câblé en DALI, Push DIM sur demande

OPTIONS



EN

Mechanical data

Mounting: Visible direct mounting on the ceiling
Body: electro-galvanized steel sheet.
Paint finish: white epoxy paint (Other colors on request)

Electrical data

Light source: integrated LED modules
Power supply: 220-240V 50-60 Hz
Equipment: LED driver (dimming on request)
Lifespan: 50 000h L 80 / B10 at 50 ° C

Optical data

Lighting model: Direct
Light distribution: Symmetrical
Optical system: double parabolic in specular aluminium



Additional data

Application: offices, school premises, meeting rooms, commercial spaces, hotels, hospitals

Accessories (optional)

Available on request light sensor and presence sensor
Pre-wired in DALI, Push DIM on request

ARTICLES	 (mm)	 (mm)	 (mm)
PROLUX LO 2 LED 60*30	640	225	50
PROLUX LO 2 LED 60*60	640	640	50
PROLUX LO 3 LED 60*60	640	640	50
PROLUX LO 4 LED 60*60	640	640	50
PROLUX LO 4 LED 120*30	1240	300	50



Articles	code	Lm/Output	W	Lm/W	CCT	
PROLUX LO 4 LED 60*60 44W 3K	PF0LULED065	4532	44	103	3000K	4.15
PROLUX LO 4 LED 60*60 44W 4K	PF0LULED066	4752	44	108	4000K	4.15
PROLUX LO 4 LED 60*60 44W 6,5K	PF0LULED067	4796	44	109	6500K	4.15
PROLUX LO 4 LED 120*30 44W 3K	PF0LULED068	4532	44	103	3000K	4.25
PROLUX LO 4 LED 120*30 44W 4K	PF0LULED069	4752	44	108	4000K	4.25
PROLUX LO 4 LED 120*30 44W 6,5	PF0LULED070	4796	44	109	6500K	4.25
PROLUX LO 3 LED 60*60 33W 3K	PF0LULED062	3399	33	103	3000K	4.3
PROLUX LO 3 LED 60*60 33W 4K	PF0LULED063	3564	33	108	4000K	4.3
PROLUX LO 3 LED 60*60 33W 6,5K	PF0LULED064	3597	33	109	6500K	4.3
PROLUX LO 2 LED 60*30 22W 3K	PF0LULED071	2266	22	103	3000K	3.75
PROLUX LO 2 LED 60*30 22W 4K	PF0LULED072	2376	22	108	4000K	3.75
PROLUX LO 2 LED 60*30 22W 6,5K	PF0LULED073	2398	22	109	6500K	3.75
PROLUX LO 2 LED 60*60 22W 3K	PF0LULED059	2266	22	103	3000K	4.3
PROLUX LO 2 LED 60*60 22W 4K	PF0LULED060	2376	22	108	4000K	4.3
PROLUX LO 2 LED 60*60 22W 6,5K	PF0LULED061	2398	22	109	6500K	4.3