



10445

MARQUAGE : CE

LUNETTES MASQUES

CLASSE OPTIQUE : Classe optique 1 - Longues périodes d'utilisation
"EPAISSEUR DE OCULAIRE : 2,4 mm $\backslash \backslash$ Courbure: Hor. 8,1 m-1 $\vee$ Ver 8,2 m."

NORMES	EN166 1B 3 4
MATERIAUX	PP, PC, TPE
EMBALLAGE	Sac plastique individuel avec instructions 1 unité (unité de vente minimale) // 120 unités (carton)
APPLICATION	B- Protection contre les particules à haute vitesse Impact énergétique moyen (balle de 6 mm à 120 m / s). 3- Protection contre les chutes et les éclaboussures de liquides 4- Contre les grosses particules de poussière.
DIMENSION	Longueur 21 cm plus longue zone // Hauteur: pont 3,5 cm, zone la plus haute 7 cm

DÉTAIL

- Design moderne, robuste et compact, permet l'utilisation de verres correcteurs. Il adhère au contour du visage par un morceau de caoutchouc souple qui, au fond, rend la forme d'un pont nasal très confortable.

- ⊕ Joint facial en TPE et oculaire épais de 2,4 mm.- Protection contre les chocs, les chutes, les éclaboussures de liquides et contre les grosses particules de poussière. Anti-brouillard.
- ⊕ Le caoutchouc peut être retiré.
- ⊕ Oculaire en polycarbonate, grande résistance à l'abrasion.
- ⊕ Large zone de vision et de protection latérale.
- ⊕ Support PP et PC. Ajuster à la tête par une bande flexible de 1,8 cm de large, qui peut être enlevée en tournant la pièce en plastique qui joint la bande au spectacle.