

SBLUX LED LO

UGR<19



STANDARDS



OPTIONS



FR

EN



Données mécaniques

Montage: Encastré par dessus sur les faux plafonds modulaires ou par le dessous dans les plafonds en plâtre découpés à l'aide des brancards
Corps: tôle d'acier électrozinguée
Finition peinture: époxy blanc



Données électriques

Source lumineuse : modules LED intégrés
Alimentation : 220-240V 50-60 Hz
Équipement : Driver LED
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 (ta 25°C)



Données optiques

Modèle d'éclairage : Direct
Répartition de la lumière : Symétrique
Système optique: Double parabole en aluminium brillant
Diffuseur: Verre trempé à haute résistance vissé dans le caisson, épaisseur 4 mm



Données complémentaires

Application : Domaine hospitaliers
H₂O₂ resistance



Accessoires (en option)

Filin de sécurité
Presse étoupe PG 13.5 (diamètre de câble 6-12mm)

Mechanical data

Mounting: Recessed from above on modular false ceilings or from below in flat ceilings using fixing-brackets
Body: electro-galvanized steel sheet.
Paint finish: White epoxy

Electrical data

Light source : integrated LED modules
Power supply : 220-240V 50-60 Hz
Equipment : LED driver
Lifespan : 50,000h L 80 / B10 at 50 ° C

Optical data

Lighting model : Direct
Light distribution : Symmetrical
Optical system : double parabolic in specular aluminum
Diffuser : High resistance tempered glass screwed into the cabinet, 4 mm thick




Additional data

Application: Hospitals
H₂O₂ resistance

Accessories (optional)

Security steel cable
PG 13.5 cable gland (cable diameter 6-12mm)

ARTICLE	 (mm)	 (mm)	 (mm)
SBLUX 4 LED 60*30	595	295	52
SBLUX 4 LED 60*60	595	595	52
SBLUX 4 LED 120*30	1195	295	52



Articles	Code	Lm/Output	W	Lm/W	CCT	
SBLUX LO 4LED 60*60 44W 3K	PFOLULED240	4400	44	100	3000K	9,5 KG
SBLUX LO 4LED 60*60 44W 4K	PFOLULED241	4620	44	105	4000K	9,5 KG
SBLUX LO 4LED 60*60 44W 6.5K	PFOLULED242	4664	44	106	6500K	9,5 KG
SBLUX LO 4LED 120*30 44W 3K	PFOLULED243	4400	44	100	3000K	9,5 KG
SBLUX LO 4LED 120*30 44W 4K	PFOLULED244	4620	44	105	4000K	9,5 KG
SBLUX LO 4LED 120*30 44W 6.5K	PFOLULED245	4664	44	106	6500K	9,5 KG
SBLUX LO 3LED 60*60 33W 3K	PFOLULED246	3300	33	100	3000K	9,5 KG
SBLUX LO 3LED 60*60 33W 4K	PFOLULED247	3465	33	105	4000K	9,5 KG
SBLUX LO 3LED 60*60 33W 6.5K	PFOLULED248	3498	33	106	6500K	9,5 KG
SBLUX LO 2LED 60*30 22W 3K	PFOLULED249	2200	22	100	3000K	5 KG
SBLUX LO 2LED 60*30 22W 4K	PFOLULED250	2310	22	105	4000K	5 KG
SBLUX LO 2LED 60*30 22W 6.5K	PFOLULED251	2332	22	106	6500K	5 KG
SBLUX LO 2LED 60*60 22W 3K	PFOLULED252	2200	22	100	3000K	5 KG
SBLUX LO 2LED 60*60 22W 4K	PFOLULED253	2310	22	105	4000K	5 KG
SBLUX LO 2LED 60*60 22W 6.5K	PFOLULED254	2332	22	106	6500K	5 KG