



Tratamiento Sanitized®: mayor higiene. Este tratamiento mantiene la mano fresca durante largos períodos, y aporta mayor comodidad de uso.



Testado según el standard Oeko-Tex 100, un sistema de análisis y certificación para productos textiles que garantiza la calidad de los materiales

21.000
ciclos
abrasión

Los ensayos de este guante han soportado 21.000 ciclos de abrasión sin romperse, lo que garantiza una larguísima vida útil: su resistencia es 3 veces superior al valor más alto del standard.

CAT II
CE

EN388
4131X

ABRASIÓN	4
CORTE	1
RASGADO	3
PERFORACIÓN	1
CORTE TDM	X



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS 6-11

CE EN ISO 21420
EN388:2016+A1:2018

EMBALAJE 12 pares / 144 pares
(blíster individual con colgador)
Unidad mínima de venta: 12 pares

MATERIAL Soporte de nylon y licra, recubierto de nitrilo en la palma. Ribete de poliéster

APLICACIONES Manejo de piezas pequeñas, mantenimiento, uso de herramientas e instrumentos, logística, automoción, etc.



CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoría II.
- + Guante de 15G sin costuras de nylon y licra, recubierto de nitrilo en la palma. Ribete de poliéster.
- + Muy ligero. Absorbe el sudor sin reducir el tacto. Tacto muy suave, manteniendo la precisión.
- + Excelente dexteridad, sensibilidad y tacto, combinando una larga vida útil, con una altísima resistencia a la abrasión: los ensayos han triplicado el máximo nivel requerido por el standard, alcanzando 21.000 ciclos de abrasión hasta romperse.
- + Sello OekoTex®.
- + Máximo agarre incluso en condiciones adversas, manteniendo el máximo tacto, como una segunda piel.
- + Flexible y cómodo: su diseño facilita el movimiento de la mano durante largos períodos de uso.
- + Tratamiento Sanitized®. Frescura, confort y protección: altamente transpirable, lo que aporta mayor comodidad al uso, manteniendo la mano fresca.
- + Elástico en la muñeca que ayuda a prevenir la entrada de polvo o suciedad.
- + Longitud: 26 cm.
- + Dexteridad: nivel 5.



Sanitized® treatment: enhanced hygiene. This treatment keeps the hand cool for long periods and provides greater comfort during use.



Tested according to the Oeko-Tex 100 standard, a testing and certification system for textile products that guarantees material quality.

21.000
ciclos
abrasión

The tests for this glove withstood 21,000 abrasion cycles without breaking, ensuring an extremely long service life: its resistance is three times higher than the highest standard value.

CAT II
CE

EN388
4131X

ABRASION	4
CUT	1
TEAR	3
PUNCTURE	1
TDM CUT	X



PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES

6-11

CE

EN ISO 21420
EN388:2016+A1:2018

PACKAGING

12 pairs / 144 pairs
(individual blister with hanger)
Minimum unit of sale: 12 pairs

MATERIAL

Nylon and lycra liner,
nitrile-coated palm.
Polyester binding

APPLICATIONS

Handling of small parts, maintenance, use of tools and instruments, logistics, automotive industry, etc.



FEATURES

- + Category II PPE.
- + 15G seamless nylon and lycra glove, nitrile-coated palm. Polyester binding.
- + Very lightweight. Absorbs sweat without reducing touch sensitivity. Extremely soft feel, maintaining precision.
- + Excellent dexterity, sensitivity, and touch, combining long durability with very high abrasion resistance: tests have tripled the maximum level required by the standard, reaching 21,000 abrasion cycles before breaking.
- + OekoTex® certified.
- + Maximum grip even in adverse conditions, while maintaining superior touch, like a second skin.
- + Flexible and comfortable: its design facilitates hand movement during extended periods of use.
- + Sanitized® treatment. Freshness, comfort, and protection: highly breathable, providing greater comfort and keeping the hand cool.
- + Elastic wrist cuff helps prevent the entry of dust or dirt.
- + Length: 26 cm.
- + Dexterity: level 5.



Tratamento Sanitized[®]: maior higiene. Este tratamento mantém a mão fresca por longos períodos, proporcionando maior conforto durante o uso.



Testado segundo o padrão Oeko-Tex 100, um sistema de análise e certificação para produtos têxteis que garante a qualidade dos materiais.

21.000
ciclos
abrasión

Os testes desta luva suportaram 21.000 ciclos de abrasão sem se romper, garantindo uma vida útil extremamente longa: sua resistência é 3 vezes superior ao valor mais alto do padrão.

CAT II
CE

EN388
4131X

ABRASÃO	4
CORTE	1
RASGO	3
PERFURAÇÃO	1
CORTE TDM	X



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TAMANHOS 6-11

CE EN ISO 21420
EN388:2016+A1:2018

EMBALAJE 12 pares / 144 pares
(Individual blister pack with hanger)
Unidade mínima de venda: 12 pares

MATERIAL Suporte de nylon e lycra, revestido de nitrilo na palma. Viés de poliéster

APLICAÇÕES Manuseio de pequenas peças, manutenção, uso de ferramentas e instrumentos, logística, automotivo, etc.



CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoria II.
- + Luva 15G sem costuras de nylon e lycra, revestida de nitrilo na palma. Viés de poliéster.
- + Muito leve. Absorve o suor sem reduzir o tato. Toque muito suave, mantendo a precisão.
- + Excelente destreza, sensibilidade e tato, combinando longa durabilidade com altíssima resistência à abrasão: os testes triplicaram o nível máximo exigido pelo padrão, alcançando 21.000 ciclos de abrasão até se romper.
- + Certificação OekoTex[®].
- + Máxima aderência, mesmo em condições adversas, mantendo a sensibilidade máxima, como uma segunda pele.
- + Flexível e confortável: o design facilita o movimento da mão durante longos períodos de uso.
- + Tratamento Sanitized[®]. Frescor, conforto e proteção: altamente respirável, proporcionando maior conforto durante o uso, mantendo a mão fresca.
- + Elástico no punho que ajuda a evitar a entrada de poeira ou sujeira.
- + Comprimento: 26 cm.
- + Destreza: nível 5.



Traitement Sanitized® : meilleure hygiène. Ce traitement garde la main fraîche pendant de longues périodes et offre un plus grand confort d'utilisation.



Testé selon la norme Oeko-Tex 100, un système d'analyse et de certification pour les produits textiles qui garantit la qualité des matériaux.

21.000
ciclos
abrasión

Les tests de ce gant ont supporté 21 000 cycles d'abrasion sans se rompre, garantissant une durée de vie extrêmement longue : sa résistance est 3 fois supérieure à la valeur la plus élevée de la norme.

CAT II
CE

EN388
4131X

ABRASION	4
COUPURE	1
DÉCHIRURE	3
PERFORATION	1
COUPURE TDM	X



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TAILLES 6-11

CE EN ISO 21420
EN388:2016+A1:2018

EMBALLAGE 12 paires / 144 paires
(blister individuel avec cintre)
Unité de vente minimale : 12 paires

MATÉRIAU Support en nylon et lycra, avec paume enduite de nitrile.
Bordure en polyester.

APPLICATIONS Manipulation de petites pièces, entretien, utilisation d'outils et d'instruments, logistique, automobile, etc.



CARACTÉRISTIQUES

- + EPI de catégorie II.
- + Gant 15G sans coutures en nylon et lycra, avec paume enduite de nitrile. Bordure en polyester.
- + Très léger. Absorbe la transpiration sans réduire le toucher. Sensation très douce, tout en maintenant la précision.
- + Excellente dextérité, sensibilité et toucher, combinant une longue durée de vie avec une résistance très élevée à l'abrasion : les tests ont triplé le niveau maximum requis par la norme, atteignant 21 000 cycles d'abrasion avant de se rompre.
- + Certifié OekoTex®.
- + Adhérence maximale même dans des conditions défavorables, tout en maintenant un toucher optimal, comme une seconde peau.
- + Flexible et confortable : son design facilite les mouvements de la main pendant de longues périodes d'utilisation.
- + Traitement Sanitized®. Fraîcheur, confort et protection : hautement respirant, ce qui offre plus de confort et garde la main au frais.
- + Poignet élastique qui aide à prévenir l'entrée de poussière ou de saleté.
- + Longueur : 26 cm.
- + Dextérité : niveau 5.



Επεξεργασία Sanitized®: βελτιωμένη υγιεινή. Αυτή η επεξεργασία διατηρεί το χέρι δροσερό για μεγάλες χρονικές περιόδους και προσφέρει μεγαλύτερη άνεση κατά τη χρήση.



Δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο Oeko-Tex 100, ένα σύστημα δοκιμών και πιστοποίησης για υφαντουργικά προϊόντα που εγγυάται την ποιότητα των υλικών.


21.000
ciclos
abrasión

Οι δοκιμές για αυτό το γάντι άντεξαν 21.000 κύκλους τριβής χωρίς να σπάσουν, εξασφαλίζοντας εξαιρετικά μακρά διάρκεια ζωής: η αντοχή του είναι τρεις φορές υψηλότερη από την υψηλότερη τιμή του προτύπου.

CAT II



EN388



4131X

ΤΡΙΒΗ 4

ΚΟΠΗ 1

ΣΚΙΣΙΜΟ 3

ΔΙΑΤΡΗΣΗ 1

ΚΟΠΗ TDM X



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΕΓΕΘΗ

6-11

CE

EN ISO 21420
EN388:2016+A1:2018

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12 ζευγάρια / 144 ζευγάρια

(ατομική συσκευασία blister με γάντζο)
Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 12 ζευγάρια

ΥΛΙΚΟ

Επένδυση από νάιλον και λύκρα, με επίστρωση νιτριλίου στην παλάμη. Πολυεστερική επένδυση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χειρισμός μικρών εξαρτημάτων, συντήρηση, χρήση εργαλείων και οργάνων, εφοδιαστική, αυτοκινητοβιομηχανία κ.λπ.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + ΜΑΠ Κατηγορίας II.
- + Γάντι 15G χωρίς ραφές από νάιλον και λύκρα, με επίστρωση νιτριλίου στην παλάμη. Πολυεστερική επένδυση.
- + Πολύ ελαφρύ. Απορροφά τον ιδρώτα χωρίς να μειώνει την αίσθηση αφής. Εξαιρετικά απαλή αίσθηση, διατηρώντας την ακρίβεια.
- + Εξαιρετική δεξιότητα, ευαισθησία και αίσθηση αφής, συνδυάζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής με πολύ υψηλή αντοχή στην τριβή: οι δοκιμές τριπλασίασαν το μέγιστο επίπεδο που απαιτείται από το πρότυπο, φτάνοντας τους 21.000 κύκλους τριβής πριν σπάσει.
- + Πιστοποιημένο με OekoTex®.
- + Μέγιστη πρόσφυση ακόμα και σε αντίξοες συνθήκες, διατηρώντας εξαιρετική αίσθηση, σαν δεύτερο δέρμα.
- + Ευέλικτο και άνετο: ο σχεδιασμός του διευκολύνει την κίνηση του χεριού κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης.
- + Επεξεργασία Sanitized®. Φρεσκάδα, άνεση και προστασία: υψηλή διαπνοή, παρέχοντας μεγαλύτερη άνεση και διατηρώντας το χέρι δροσερό.
- + Ελαστική μανσέτα που βοηθά στην αποτροπή εισόδου σκόνης ή βρωμιάς.
- + Μήκος: 26 εκ.
- + Δεξιότητα: επίπεδο 5.