

TUBALUX LED LE

UGR<19 à 80

UGR<16 à 50



STANDARDS



FR

Données mécaniques



Montage: Plafonnier suspendu à l'aide d'étriers en tôle d'acier laqué en noir (autre couleur sur demande)

Corps: Platine interne et embouts en tôle d'acier laqué noir (autre couleur sur demande)

Données électriques



Source lumineuse : modules LED

Alimentation : 220-240V 50-60 Hz

Équipement : Driver LED tridonic

Durée de vie : 50 000h L 80/B10 à 50°C

Données optiques



Diffuseur: Fourreau en polycarbonate clair anti-UV spécial LED d'épaisseur 2mm et diffuseur avec lentilles LEDIL DAISY de différents photos metries

Données complémentaires



Application: Utilisation dans les locaux industriels, habitations et zones résidentielles, parking et milieu humide, Bureau, showroom, magasin

Étanchéité: Des joints internes en assurant l'étanchéité par expansion

OPTIONS



EN

Mechanical data

Mounting: Ceiling lamp suspended using brackets in black lacquered steel sheet (other color on request)

Body: Internal plate and end caps in black lacquered steel sheet (other color on request)

Electrical data

Light source: LED modules

Power supply: 220-240V 50-60 Hz

Equipment: Tridonic LED driver

Lifespan: 50 000h L 80 / B10 at 50 °C

Optical data

Diffuser: Sheath in clear anti-UV special LED polycarbonate, 2mm thick and diffuser with LEDIL DAISY lenses of different photo metries

Additional data

Application: Use in industrial premises, homes and residential areas, car parks and wet environments, offices, showrooms, shops


Waterproofing: Internal neoprene seals ensuring sealing by expansion

ARTICLES

(mm)

Ø (mm)

TUBALUX LE 600	580	80
TUBALUX LE 900	880	80
TUBALUX LE 1200	1180	80



Articles

code

Lm/Output

W

Lm/W

CCT

TUBALUX LE 600 80° 16W 3K	PF2LULED333	2240	16	140	3000 K
TUBALUX LE 600 80° 16W 4K	PF2LULED334	2336	16	146	4000 K
TUBALUX LE 600 80° 16W 6,5K	PF2LULED335	2368	16	148	6500 K
TUBALUX LE 600 50° 16W 3K	PF2LULED336	2272	16	142	3000 K
TUBALUX LE 600 50° 16W 4K	PF2LULED337	2368	16	148	4000 K
TUBALUX LE 600 50° 16W 6,5K	PF2LULED338	2400	16	150	6500 K
TUBALUX LE 900 80° 24W 3K	PF2LULED339	3360	24	140	3000 K
TUBALUX LE 900 80° 24W 4K	PF2LULED340	3504	24	146	4000 K
TUBALUX LE 900 80° 24W 6,5K	PF2LULED341	3552	24	148	6500 K
TUBALUX LE 900 50° 24W 3K	PF2LULED342	3408	24	142	3000 K
TUBALUX LE 900 50° 24W 4K	PF2LULED343	3552	24	148	4000 K
TUBALUX LE 900 50° 24W 6,5K	PF2LULED344	3600	24	150	6500 K
TUBALUX LE 1200 80° 31W 3K	PF2LULED345	4340	31	140	3000 K
TUBALUX LE 1200 80° 31W 4K	PF2LULED346	4526	31	146	4000 K
TUBALUX LE 1200 80° 31W 6,5K	PF2LULED347	4588	31	148	6500 K
TUBALUX LE 1200 50° 31W 3K	PF2LULED348	4402	31	142	3000 K
TUBALUX LE 1200 50° 31W 4K	PF2LULED349	4588	31	148	4000 K
TUBALUX LE 1200 50° 31W 6,5K	PF2LULED350	4650	31	150	6500 K