

PROKIL SA370B

Fiche technique

Indice 04 – Mise à jour le : 26/05/2021
Revue le : -

Émulsion Acrylique de haute performance

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Aspect	Liquide translucide bleuâtre
• Extrait sec (25 min à 150°C)	46 - 48%
• Viscosité Brookfield (25°C, sp.3, 20 rpm)	1000 - 3000 cPs
• pH	8.5 – 9.5
• Taille des particules (µm)	< 0.1
• T.M.F.F	7 - 10°C
• Film	Transparent
• Émulsifiant	Anionique

DESCRIPTION

L'émulsion **PROKIL SA370B** est une dispersion aqueuse acrylique auto-réticulable à faible taille des particules conçue pour les laques à l'eau brillantes. L'émulsion **PROKIL SA370B** présente un très bon pouvoir liant, une brillance élevée, une bonne résistance à l'eau et à la saponification et une bonne rétention de la couleur et du brillant. **PROKIL SA370B** se démarque par sa très bonne résistance au vieillissement.

APPLICATIONS

- Laques à l'eau brillantes.
- Vernis à l'eau.
- Peintures extérieures et intérieures.
- Primaires pour bois.

STOCKAGE & DURÉE DE VIE

Conserver le produit dans les emballages d'origine fermés, entre 5 et 30°C, de façon à limiter l'évaporation de l'eau, qui entraîne la formation d'une peau à la surface. En cas de présence de peau, il suffit de l'ôter sans agiter.

Dans ces conditions, le produit peut être conservé une année sans altération notable de ses propriétés.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec la majorité des produits utilisés avec les liants dans l'industrie des peintures.

CONDITIONNEMENT

Fûts de 160 kg. Autres unités de conditionnement sur commande.