

MAPRO A010A

Fiche technique

Indice 04 – Mise à jour le : 28/10/2020
Revue le : -

Émulsion vinylique

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

• Aspect	Liquide visqueux blanc
• Extrait sec (60 min à 120°C)	51 - 53%
• Viscosité Brookfield (20°C, sp. 7, 50 rpm)	20000 - 30000 cPs
• Densité	1,1 g/cm ³
• Taille des particules	1 à 2 µm
• TMFF	14 - 15°C
• pH	4 - 5
• Émulsifiant	Non ionique

DESCRIPTION

L'émulsion MAPRO A010A est une dispersion aqueuse à base d'un homopolymère d'acétate de vinyle stabilisée par l'alcool polyvinylique. Elle est utilisée dans la fabrication des colles et des enduits.

APPLICATIONS

- Adhésifs pour textile, papier et carton
- Enduits

STOCKAGE & DURÉE DE VIE

Conserver le produit dans les emballages d'origine fermés, entre 5 et 30°C, de façon à limiter l'évaporation de l'eau, qui entraîne la formation d'une peau à la surface. En cas de présence de peau, il suffit de l'ôter sans agiter. Dans ces conditions, le produit peut être conservé une année sans altération notable de ses propriétés.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec la majorité des produits utilisés dans l'industrie des peintures et des colles.

CONDITIONNEMENT

Fûts de 160 kg. Autres unités de conditionnement sur commande.