

GUANTES QUÍMICOS PVC GR30X, GR50X, GR60X

SAFETOP®



 Protección mecánica	 Resistente a aceites	 Impermeable al agua								
 Protección química	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Químico. EN374</th> <th>Clase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Metanol (A)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sosa cáustica 40% (K)</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Ácido sulfúrico 96% (L)</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		Químico. EN374	Clase	Metanol (A)	2	Sosa cáustica 40% (K)	6	Ácido sulfúrico 96% (L)	3
Químico. EN374	Clase									
Metanol (A)	2									
Sosa cáustica 40% (K)	6									
Ácido sulfúrico 96% (L)	3									

- ▼ Tallas: 9, 10
- ▼ Material: PVC
- ▼ Longitud: 270 mm
- ▼ EN420 EN388 EN374

RED COTE PLUS Ref. GR30X - 27 cm

MARCAJE CE	EN388 4121	EN374 AKL	EN374	CAT. III
---------------	---------------	--------------	-------	----------

CARACTERÍSTICAS Guante de PVC con resistencia química y 3 longitudes: 27, 35 y 40 cm. Con soporte de algodón *interlock* y recubierto con un suave PVC en acabado liso. Contorneado de dedo y mano para una buena adaptación a cualquier tipo de usuario. Grosor: 1,4 mm.

APLICACIONES Astilleros, petroquímicas, refinerías, etc.

EMBALAJE Bolsas de 12 pares. Cajas de 72 pares



 Protección mecánica	 Resistente a aceites	 Impermeable al agua								
 Protección química	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Químico. EN374</th> <th>Clase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Metanol (A)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sosa cáustica 40% (K)</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Ácido sulfúrico 96% (L)</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		Químico. EN374	Clase	Metanol (A)	2	Sosa cáustica 40% (K)	6	Ácido sulfúrico 96% (L)	3
Químico. EN374	Clase									
Metanol (A)	2									
Sosa cáustica 40% (K)	6									
Ácido sulfúrico 96% (L)	3									

- ▼ Tallas: Única 10
- ▼ Material: PVC
- ▼ Longitud: 350 mm
- ▼ EN420 EN388 EN374

RED COTE PLUS Ref. GR50X - 35 cm

MARCAJE CE	EN388 4121	EN374 AKL	EN374	CAT. III
---------------	---------------	--------------	-------	----------

CARACTERÍSTICAS Guante de PVC con resistencia química y 3 longitudes: 27, 35 y 40 cm. Con soporte de algodón *interlock* y recubierto con un suave PVC en acabado liso. Contorneado de dedo y mano para una buena adaptación a cualquier tipo de usuario. Grosor: 1,4 mm.

APLICACIONES Astilleros, petroquímicas, refinerías, etc.

EMBALAJE Bolsas de 12 pares. Cajas de 72 pares



 Protección mecánica	 Resistente a aceites	 Impermeable al agua								
 Protección química	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Químico. EN374</th> <th>Clase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Metanol (A)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sosa cáustica 40% (K)</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Ácido sulfúrico 96% (L)</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		Químico. EN374	Clase	Metanol (A)	2	Sosa cáustica 40% (K)	6	Ácido sulfúrico 96% (L)	3
Químico. EN374	Clase									
Metanol (A)	2									
Sosa cáustica 40% (K)	6									
Ácido sulfúrico 96% (L)	3									

- ▼ Tallas: 9, 10
- ▼ Material: PVC
- ▼ Longitud: 400 mm
- ▼ EN420 EN388 EN374

RED COTE PLUS Ref. GR60X - 40 cm

MARCAJE CE	EN388 4121	EN374 AKL	EN374	CAT. III
---------------	---------------	--------------	-------	----------

CARACTERÍSTICAS Guante de PVC con resistencia química y 3 longitudes: 27, 35 y 40 cm. Con soporte de algodón *interlock* y recubierto con un suave PVC en acabado liso. Contorneado de dedo y mano para una buena adaptación a cualquier tipo de usuario. Grosor: 1,4 mm.

APLICACIONES Astilleros, petroquímicas, refinerías, etc.

EMBALAJE Bolsas de 12 pares. Cajas de 48 pares

GUANTES QUÍMICOS PVC GR30X, GR50X, GR60X

SAFETOP®



Descripción

- ▶ EPI de categoría III.
- ▶ **Guante de PVC con resistencia química, ideal para manipulación en ambientes agresivos: grasas, químicos, hidrocarburos...**
 - Forrado en algodón con acabado liso.
 - Máximo confort. El forro de algodón absorbe el sudor de la mano.
 - Su acabado liso ofrece excelente tacto e incrementa la destreza.
 - Los dedos articulados del guante ofrecen un mayor confort y reducen el esfuerzo durante usos prolongados.
 - El PVC se adapta a múltiples usos y manipulaciones repetitivas en ambientes aceitosos.
 - El forro de algodón "interlock" fortalece las prestaciones mecánicas del guante.
 - Baja resistencia a cetonas, hidrocarburos aromáticos y halógenos.
 - Tratamiento satinizado, que evita que se creen bacterias.
 - Excelente calidad con duración incrementada en el tiempo.
 - Máxima destreza: nivel 5.

Materiales

- ▶ PVC y algodón

Aplicaciones

- ▶ Manipulación en ambientes agresivos: grasas, químicos, hidrocarburos... Industrias: agricultura, química, petroquímica, tratamientos de agua...

RESISTENCIAS (EN388)



EN388

4121

ABRASIÓN 4

CORTE 1

RASGADO 2

PERFORACIÓN 1



EN374

AKL

Químico. EN374 Clase

Metanol (A) 2

Sosa cáustica 40% (K) 6

Ácido sulfúrico 96% (L) 3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Protección mecánica



Resistente a aceites



Impermeable al agua



Protección química

MARCAJE



EN388



4121

EN374



AKL

EN374



CAT. III

TALLAS

Ver en página anterior según modelo

DEXTERIDAD

NIVEL 5

LONGITUD

Disponible en 27 cm, 35 cm o 40 cm

ESPESOR

1,4 mm

EMBALAJE

Ver en página anterior según modelo y talla

STANDARDS

- ▶ **EN420** (requisitos generales)
- ▶ **EN388** (resistencias mecánicas)
- ▶ **EN374** (resistencias químicas)