



AEROCHIM®

DECOFFRANT

Décoffrant en poudre pour le béton imprimé et les mortiers.

DECOFFRANT

Poudre Démoulante est une poudre hydrophobe, colorée et spécialement formulée pour assurer que les détails les plus fins des Texture Mats (moules de marquage) sont transférés exactement au béton frais mis en place et coloré avec CHAPE ANTI-USURE DURUBETON Colorant Durcisseur.

≈ 10kg

Qualité assurée
Marque et produit
déposée



Décoffrant en poudre pour le béton imprimé et les mortiers.

DECOFFRANT

Décoffrant en poudre pour le béton imprimé et les mortiers.

DESCRIPTION

Poudre Démoulante est une poudre hydrophobe, colorée et spécialement formulée pour assurer que les détails les plus fins des Texture Mats (moules de marquage) sont transférés exactement au béton frais mis en place et coloré avec CHAPE ANTIUSURE DURUBETON Colorant Durcisseur.

CARACTERISTIQUES

- Décoffrant en poudre pour le béton imprimé et les mortiers.
- Evite le béton frais de coller au moule.
- S'utilise pour rendre un aspect vieilli du dallage ou de la façade.

MODE D'EMPLOI

- Lorsque le béton ou le mortier se trouve à l'état plastique, répandre le DEMOULANT manuellement sur la surface traitée.
- Appliquer une couche en couvrant la totalité de la surface.
- Éviter l'application lorsque le béton laisse apparaître un excès d'eau sur la surface. Ceci formerait des zones blanchâtres très difficiles à contrôler.
- Ne pas application par temps fortement venté.

PRESTATIONS

- Solubilité à l'eau : insoluble
- Température de décomposition : 250°C
- PH: 8-9 (50 g/L d'eau)
- Non toxique

PRESENTATION

Seaux de 10 KG

COULEURS

15 couleurs standards
Autres à la carte

CONSOMMATION

100 - 200 grammes/ m2

*Ces consommations peuvent varier en fonction de l'application.

CONSERVATION

5 ans dans l'emballage d'origine, fermé.



DECOFFRANT EN POUDRE

- Pour un décoffrage immédiat.
- Evite le béton frais de coller au moule.
- Rend un aspect vieilli du dallage.
- Excellent rendement.

≈ 10kg

Qualité assurée
Marque et produit
déposée