

Sikacrete®-N

Hydrofuge et plastifiant de masse pour béton

Présentation

Le Sikacrete®-N est un adjuvant pour béton qui allie les avantages des plastifiants et des hydrofuges de masse.

Domaines d'application

Le Sikacrete®-N s'emploie principalement pour rendre étanches les bétons d'infrastructures.

Son emploi est recommandé pour :

- les piscines
- les réservoirs
- les ouvrages en béton brut de décoffrage et, d'une façon générale, pour toutes les parois minces en béton qui sont en contact avec l'eau.

Caractères généraux

L'action hydrofuge du Sikacrete®-N se traduit par une cristallisation complémentaire dans le réseau principal du ciment et par une action hydrophobe sur les pores et les capillaires.

L'action plastifiante du Sikacrete®-N permet de réduire l'eau de gâchage de 10 à 15%. Il en résulte de nombreux avantages :

- Augmentation des résistances mécaniques
- Amélioration de la maniabilité et de la thixotropie
- Amélioration de la compacité, donc meilleure imperméabilité
- Meilleure tenue au gel

Caractéristiques

Coloris

Poudre Beige.

Données techniques

Densité

1environ.

Conditionnement

Sac de 25 kg

Consommation

Le Sikacrete®-N s'utilise à raison de 1% du poids du ciment quelque soit le dosage utilisé.

Mentions légales

Les informations contenues dans la présente notice et en tout autre conseil sont fournis en toute bonne foi, et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux modalités d'application et produits expressément visées par la présente notice. En cas de modification des paramètres d'application, tels que des changements de substrats etc, ou dans le cas d'une application différente, veuillez consulter nos agences avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans la présente notice ne suspense pas l'utilisateur des produits de vérifier dans un essai sur site leur adaptation à l'application et à l'objectif envisagés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions Générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande

