

Panneau sandwich de couverture C — 5 nervures

PANNEAUX DU MAGHREB • C



Panneau de toiture à cinq nervures, avec âme PUR et parements acier, pour hangars, dépôts et bâtiments industriels.

Toitures de bâtiments industriels • Hangars et dépôts de stockage • Couvertures isolées sur charpente

Visuel de gamme. Configuration à confirmer au devis.

CARACTÉRISTIQUES

Largeur utile	1 000 mm
Longueur de fabrication	2 à 12 m
Âme isolante	Mousse polyuréthane rigide PUR sans CFC
Densité de l'isolant	40 ± 3 kg/m³
Parements	Tôle d'acier galvanisé prélaqué
Épaisseur du parement extérieur	0,40 / 0,50 mm
Conductivité de l'isolant annoncée	0,022 W/(m·K)
Réaction au feu annoncée	B-s3,d0 — selon fiche fabricant
Coloris présentés	RAL 9010, 9002, 9007, 6017, 5015, 1016, 3020
Épaisseurs documentées	40 / 50 / 60 / 80 mm
Profil de couverture	5 nervures

VARIANTES ET OPTIONS

40 mm	U : 0.551 W/(m²·K) · poids : 8.17 kg/m²
50 mm	U : 0.446 W/(m²·K) · poids : 8.55 kg/m²
60 mm	U : 0.375 W/(m²·K) · poids : 8.93 kg/m²
80 mm	U : 0.285 W/(m²·K) · poids : 9.69 kg/m²

POUR VOTRE PROJET

Préciser la surface, les longueurs, l'épaisseur, les parements, le coloris, les portées entre appuis, les charges du projet et la destination. Le dimensionnement et les fixations doivent correspondre à la configuration retenue.

Synthèse des données de gamme publiées par le fabricant. Dimensions, finitions et configuration finale selon offre. Les valeurs thermiques indiquées se rapportent aux épaisseurs documentées.

C roofing sandwich panel — 5 ribs

PANNEAUX DU MAGHREB • C



Five-rib roof panel with a PUR core and steel facings, for warehouses, storage buildings and industrial premises.

Industrial roofs • Warehouses and storage buildings • Insulated roofing on structural frames

Range image. Final configuration confirmed in the quotation.

SPECIFICATIONS

Effective width	1 000 mm
Manufacturing length	2 to 12 m
Insulating core	CFC-free rigid PUR foam
Insulation density	40 ± 3 kg/m³
Facings	Prepainted galvanised steel sheet
External facing thickness	0.40 / 0.50 mm
Declared insulation conductivity	0.022 W/(m·K)
Declared reaction to fire	B-s3,d0 — as stated in the manufacturer sheet
Listed colours	RAL 9010, 9002, 9007, 6017, 5015, 1016, 3020
Documented thicknesses	40 / 50 / 60 / 80 mm
Roof profile	5 ribs

VARIANTS AND OPTIONS

40 mm	U: 0.551 W/(m²·K) · weight: 8.17 kg/m²
50 mm	U: 0.446 W/(m²·K) · weight: 8.55 kg/m²
60 mm	U: 0.375 W/(m²·K) · weight: 8.93 kg/m²
80 mm	U: 0.285 W/(m²·K) · weight: 9.69 kg/m²

FOR YOUR PROJECT

Specify area, lengths, thickness, facings, colour, support spacing, project loads and destination. Panel sizing and fixings must match the selected configuration.

Summary of published manufacturer range data. Dimensions, finishes and final configuration are specified in the quotation. Thermal values refer to the documented thicknesses.